



ZERTIFIKAT

Nr. Z2 053696 4152 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:**KOMPAN A/S**

C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÄNEMARK

Prüfzeichen:**Produkt:****Kombinations-Spielanlagen**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.:

713393293-14

Gültig bis:

2031-06-02

Datum, 2026-06-05

(Tobias Hofmann)



ZERTIFIKAT

Nr. Z2 053696 4152 Rev. 00

Modell(e):

PCW110121, PCW110321, PCW110721, PCW111021,
PCW114121, PCW210421, PCW210821, PCW212121,
PCW212321, PCW310221, PCW310921, PCW410421

Parameter:

Spielplatz-Kombinationssystem bestehend aus folgenden Teilen:

Drei-, vier- und sechsseitige Türme mit Etagen in den Höhen

28, 38, 58, 78, 88, 98, 118, 148, 178, 238 cm.

Zubehör: Treppen, Frontböden, Leitern, Rampen, Kletternetze, Kletterwände,

Kriechtunnel, Brücken, Feuerwehrstangen, Rutschstangen, Schaukeln, Überkopf-Leitern,

Überkopf-Räder, Seitenwände mit Spielelementen oder geschlossen,

Dächer in verschiedenen Ausführungen, Rutschen und Rutschbahnen mit gebogener Abfahrtsbahn.

Stahlpfosten vorverzinkt und pulverbeschichtet: Rohr Ø101x2 mm.

Seitenwände, Dächer, Böden, Stufen, Rampen, Kletterwände und Plattformen: 10 mm HPL,

3 mm Aluminium, 19 mm HDPE, 18 mm Eco-Grip-Platten, imprägniertes Kiefernholz,

vollständig geschlossen.

Rohrteile wie Querstangen, Handläufe, Geländer, Feuerwehrstangen,

Leiterstufen, Track Rider, Schaukelstange: Ø32x2 mm, Ø38x2 mm, Ø42,4x3,2 mm, Ø48,3x4 mm,

Ø76,1x4,5 mm, Ø101,2 mm, Ø31,7x1,5 mm, ummantelt mit Ø39 mm PP-Rohren.

Netz- und Seilelemente: Ø16 mm PP-ummanteltes Stahlseil.

Rutschen: Edelstahl, LDPE-Rutsche, LDPE-Segmentrutsche oder PE-Tunnelrutsche.

Dach aus 19 mm HDPE-Platten oder imprägniertem Kiefernholz.

Geprüft nach:

DIN EN 1176-1:2024

EN 1176-1:2017/A1:2023

DIN EN 1176-2:2020

EN 1176-2:2017/AC:2019

DIN EN 1176-3:2017

EN 1176-3:2017