



Product Service

CERTIFICAT

N° Z2 053696 3889 Rev. 00

Titulaire du certificat: KOMPAN A/SC.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DENMARK**Label de conformité:****Produit:****Installations de jeu combinées**

Le produit a été testé de façon volontaire et est conforme aux exigences essentielles. La marque de certification représentée ci-dessus peut être apposée sur le produit. Aucune modification de la marque de certification n'est autorisée. En outre le titulaire de la certification n'est pas autorisé à transférer la licence à un tiers. Le certificat est valable jusqu'à la date indiquée, sauf dénonciation préalable. Toutes les exigences applicables des réglementations du groupe TÜV SÜD en matière d'essais, de certification, de validation et de vérification doivent être respectées. Pour plus de détails, voir: www.tuvsud.com/ps-cert

Ceci est une version traduite. En cas de doute, le texte original en Allemand / Anglais fait foi.

Rapport n°: 713356205-12**Valable jusqu'au:** 2030-07-08**Date,** 2025-07-21

(Tobias Hofmann)

CERTIFICAT

N° Z2 053696 3889 Rev. 00

Modèle(s):

Séries 905 et 906:

PCM110121, PCM110321, PCM110621, PCM110721,
PCM111021, PCM111321, PCM112121, PCM112321,
PCM114121, PCM114521, PCM114621, PCM114721,
PCM210121, PCM210421, PCM210821, PCM210921,
PCM211721, PCM212121, PCM212222, PCM212321,
PCM212621, PCM212821, PCM310221, PCM310921,
PCM311321, PCM311421, PCM410121, PCM410421,
PCM610121

Paramètres:

Séries 905 et 906:

Système de combinaison de terrain de jeu basé sur les pièces suivantes:

Tours à trois, quatre et six côtés avec des étages à 28, 38, 58, 78, 88, 98, 118, 148, 178, 238 cm.

Accessoires: Escaliers, étages avant, échelles, rampes, filets d'escalade, murs d'escalade, tunnels de rampement, ponts, poteaux de pompier, poteaux de glissade, balançoires, échelles suspendues, roues suspendues, panneaux latéraux avec activités de jeu ou fermés, toit dans différents designs, aires de glisse et glissière avec un tracé courbé vers le bas.

Poteaux en acier pré-galvanisés et thermolaqués: tube Ø101x2 mm.

Poteaux GreenLine TexMade Ø 100 mm fabriqués à partir de textile/plastique recyclé post-consommation.

Poteaux en bois de pin imprégné: Ø100 mm: Panneaux latéraux, toits, étages, marches, rampes, murs d'escalade et plateformes: 10 mm HPL, 3 mm Aluminium, 19 mm HDPE, plaques de grip Eco de 18 mm, bois de pin imprégné complètement fermé.

Balcon: fixation en acier galvanisé.

Éléments tubulaires comme barres transversales, garde-corps,

barres à incendie, marches d'échelle, conduite de piste,

barre transversale de balançoire: Ø32x2 mm, Ø38x2 mm, Ø42,4x3,2 mm, Ø48,3x4 mm,

Ø76,1x4,5 mm, Ø101,2, Ø31,7x1,5 mm couvertes de tubes PP Ø39 mm.

Éléments en filet et en corde: corde en acier recouverte de PP de Ø16 mm.

Toboggans: acier inoxydable, toboggan LDPE, toboggan en segment LDPE ou toboggan tunnel en PE.

Toit en plaques HDPE de 19 mm ou en bois de pin imprégné.

Révision suivant:

DIN EN 1176-1:2024

EN 1176-1:2017/A1:2023

DIN EN 1176-3:2017

EN 1176-3:2017