


Balancier- & Kletterpfad 9

NRO854-1001

KOMPAN




Der Balancier- & Kletterpfad 9 ist ein äusserst ansprechendes Spielgerät. Es ist genau das, was sich 6-12-Jährige wünschen; ein Trimm-Dich-Pfad, der Spass macht. Die abwechslungsreichen Kletter-, Krabbel- und Balancieraktivitäten werden die Kinder immer wieder zum Wiederkommen bewegen. Die vielen geneigten, verdrehten und vertikalen Netze und die verschiedenen Maschenrichtungen stellen grosse spielerische

Herausforderungen dar. Das Klettern oder Krabbeln auf, ab und durch die grossen Maschen regt die Koordination und das Raumgefühl enorm an. Beides sind Fähigkeiten, die notwendig sind, um sich selbstbewusst in der Welt zurecht zu finden und körperliches Selbstvertrauen zu erlangen. Die Sitzscheiben aus Gummi und die geneigten Balken eignen sich hervorragend für Begegnung und Austausch, die Sprungkraft und der geneigte


Charakter dieser Elemente machen sie zu einem ständigen Gleichgewichts- und Muskeltrainer, auch im Sitzen. Beim Klettern durch den Balancier- & Kletterpfad 9 trainieren die Kinder ihre Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit, was schwer zu vermitteln, aber spielerisch leicht zu erlernen ist.

Produktnummer NRO854-1001	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	464x997x273 cm
Empfohlenes Alter	6+
Kapazität (Nutzer)	12
Artikelfarbe	




Balancier- & Kletterpfad 9

NRO854-1001




Kletternetz

Physisch: Das schräge, asymmetrische Netz unterstützt die Aufwärtsbewegung der Kinder sowie die Kreuzkoordination, die Auswirkungen auf die Lesefähigkeit hat.



Parkour-Seile

Physisch: Die grossen Gummischeiben geben den Füßen Halt. Übt Kreuzkoordination, Gleichgewicht und Arm- und Beinmuskeln. Dies fördert die Körperbeherrschung. **Sozial-Emotional:** die Sitze sind ein schöner Ziel- und Treffpunkt und fördern das Zusammenspiel, wenn sich die Wege der Kinder kreuzen.



Oberes Seil

Physisch: das obere Seil dient als Stütze beim Balancieren. So werden Geschicklichkeit und Muskulatur aufgebaut.



Parkour-Kletterknoten

Physisch: die kleinen Knoten geben den Händen und Füßen beim Klettern Halt. Das fördert das räumliche Bewusstsein, die Kreuzkoordination und alle Muskelgruppen. **Sozial-Emotional:** zusammenspiel beim Treffen anderer Kinder.



Verdrehtes Kletternetz

Physisch: fördert die Kreuzkoordination sowie den Gleichgewichts- und Raumsinn. Auch die Rumpf-, Bein- und Armmuskulatur wird trainiert. Diese körperlichen Fähigkeiten tragen zur Selbstwahrnehmung bei und helfen dabei, den eigenen Körper besser einzuschätzen - eine wichtige Fähigkeit. **Sozial-Emotional:** die verdrehte Form schafft vielfältige Sitzmöglichkeiten und ermöglicht Interaktion von einer Seite zur anderen. Dies fördert das Einfühlungsvermögen und die Zusammenarbeit.

Balancier- & Kletterpfad 9

NRO854-1001



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Die Netze und Seile bestehen aus starkem UV-beständigem PA mit innerer Seilverstärkung. Die Seile sind induktionsbehandelt, um die Verbindung zwischen Stahl und Seil zu stärken und für eine hohe Verschleissfestigkeit des Seils zu sorgen.



Farbige EPDM-Gummisitze mit weicher Oberfläche. Die Sitze sind auf einer feuerverzinkten Stahleinlage formgepresst, um einen dauerhaften Halt am Seil zu gewährleisten.



Die Verbindungselemente werden aus Edelstahl oder verzinktem Stahl gefertigt, um für eine hohe Korrosionsbeständigkeit zu sorgen.



Das Robinienholz kann als unbehandeltes Holz geliefert werden oder mit einer speziell pigmentierten Farbe, das für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.

Produktnummer NRO854-1001


Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	257 cm
Fläche des Fallraums	62,4 m²
Gesamt-Montagezeit	11,4 stunden
Erforderlicher Erdaushub	4,07 m³
Betonbedarf	0,48 m³
Fundamenttiefe (Standard)	106 cm
Versandgewicht	609 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Robinienholz	15 Jahre
Seile & Netze	10 Jahre
EPDM-Bestandteile	2 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:



Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO ₂ - Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%


NRO854-1001	504,60	1,03	5,93
-------------	--------	------	------

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Balancier- & Kletterpfad 9


NRO854-1001

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)