



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 053696 3961 Rev. 00

**Zertifikatsinhaber:****KOMPAN A/S**

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
5220 Odense SØ  
DÄNEMARK

**Prüfzeichen:****Produkt:****Karussells**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: [www.tuvsud.com/ps-zert](http://www.tuvsud.com/ps-zert)

**Prüfbericht Nr.:**

713356205-17

**Gültig bis:**

2030-10-28

**Datum,** 2025-11-03

( Hanna Maldener )

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 053696 3961 Rev. 00

**Modell(e):** KPL114, KPL115, M19101, PCM151,  
PCM152, PCM153, PCM157

## Parameters:

### KPL114:

Karussell mit geschlossener Plattform, Bänken,  
Seitenbarriere und Mittelrad.  
Boden aus Aluminiumblech.  
Rohre des oberen Rahmens aus Ø33,7 mm.  
Bänke: 19 mm HDPE  
Karusselldurchmesser: 1,55 m

### KPL115:

Karussell mit geschlossener Plattform und strahlenförmig angebrachten Griffen.  
Boden aus profiliertem Aluminiumblech.  
Rohre des oberen Rahmens aus Ø33,7 mm,  
Durchmesser des Karussells: Ø1,54 m, Abstand zum Boden 40 cm,  
Höhe des oberen Rahmens zur Plattform 36 cm.

M19101: Drehbare Basis mit seitlich gebogener Haltevorrichtung.  
Basisplatte (dreipassförmig gestaltet)  
Ø 40 cm, Höhe über dem Boden 19 cm,  
Gesamthöhe 94 cm.

### PCM151:

Mittelpfosten aus verzinktem Stahl 159 x 4 mm  
Oberer Ring Ø 30 x 2 mm Stahlrohr mit Verstärkungen,  
verzinkt und pulverbeschichtet.  
Drehung durch Kugellager unterstützt.

### PCM152, PCM153:

3 Sitze – optionale Kombination aus Babysitzen und Gurtsitzen  
Mittelpfosten aus Ø159 x 4 mm Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet.  
Oberer Rahmen aus Ø76 x 3,6 mm Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet.  
Kugellagerunterstützte Drehung.

### PCM157:

Karussell mit Rahmen und Bank aus Edelstahl.  
Durchmesser des Karussells: Ø2,09 m.  
Rahmen aus Edelstahl mit Ø42,3 mm.

**Geprüft nach:** DIN EN 1176-1:2024  
DIN EN 1176-5:2019  
EN 1176-1:2017/A1:2023  
EN 1176-5:2019