


Dreh- und Wackelteller Wacky Spinner

ELE500007-3017DT

KOMPAN



WOW! Wenn sie es einmal ausprobiert haben, wollen die Kinder nicht mehr damit aufhören: Das kombinierte Drehen und Wackeln macht riesigen Spass. Es ist ein grossartiges, herausforderndes Training der Balance und der Körperwahrnehmung für ältere Kinder, mit dem drehenden Wackelgerät zurechtzukommen. Man kann sich auf den Wacky Spinner stellen und versuchen drauf stehen zu bleiben,


während er beginnt, sich zu drehen und zu wackeln. Weniger geübten Balancierern bietet das Spielgerät die Möglichkeit, auf der leicht gewölbten gummiartigen Oberfläche zu sitzen oder zu liegen. Mehrere Kinder können Rücken an Rücken sitzen oder eng beieinander stehen und zusammen drehen und wackeln. Dies fördert die Zusammenarbeit und die Rücksichtnahme. Wenn mehrere Wacky

Spinner in der Nähe voneinander platziert werden, laden sie zu Spielen mit Spielregeln ein, z.B. wer am längsten oben bleibt. Wenn man weiss, wie man seinen Körper auf dem Wacky Spinner ausrichtet, dann trainiert dies auch die Bewegungsplanung, die wiederum zum Beispiel beim Sport wichtig ist.



Dreh- und Wackelteller Wacky Spinner

ELE500007-3017DT



Gewölbte Gummioberfläche

Physisch: die gewölbte Plattform erschwert das Balancieren in der Mitte und erleichtert es, wenn die Kinder ihre Füße intuitiv an die Seiten stellen. **Sozial-Emotional:** die Gummioberfläche sorgt für Rutschfestigkeit und einen bequemen Griff.



Geneigtes, geschlossenes Kugellager

Physisch: die Bewegung des Kugellagers schult Gleichgewicht und Propriozeption, beides wichtige Grundlagen für die Bewegungskontrolle. **Sozial-Emotional:** die Herausforderung, hierauf zu balancieren, fördert das Selbstvertrauen und die Risikofähigkeit.

Dreh- und Wackelteller Wacky Spinner

ELE500007-3017DT




Untere Bodenplatten aus CircularHDPE (Dicke 19 mm). CircularHDPE ist ein langlebiges und ressourcenschonendes Material, das nach Gebrauch recycelbar ist und zu +95 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Verpackungsabfällen von Lebensmitteln hergestellt wird.



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist ausserdem wartungsarm.



Die obere Platte ist eine Ekogrip®-Platte, die aus einer 15 mm dicken PE-Basis (Polyethylen) mit einer 3 mm dicken Deckschicht aus weichem Gummi mit Anti-Rutsch-Oberfläche besteht.



Die blaugrünen GreenLine-Versionen sind aus äusserst umweltschonenden Materialien mit geringstmöglichem CO2e-Emissionsfaktor konstruiert, wie z. B. CircularHDPE-Paneele aus +95 % recycelten Post-Consumer-Abfällen aus der maritimen Industrie.



Hochbelastbares Lagersystem mit einreihigen Rillenkugellagern und Gummidichtungen. Die komplett geschlossene Lagerkonstruktion ist dauergeschmiert und wartungsfrei. Das Lagersystem besitzt eine integrierte Bremsvorrichtung, welche die globalen Sicherheitsstandards erfüllt.

Produktnummer ELE500007-3017DT


Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	100 cm
Fläche des Fallraums	9,6 m²
Gesamt-Montagezeit	1,4 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,00 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	26 kg
Verankerungsoptionen	OFM ✓

Garantie-Information

CircularHDPE	Lebenslang
Lagersysteme	5 Jahre
Verzinkter Stahl	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Freestanding Play Equipment", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "GXY916012-3417" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

ELE500007-3017DT

128,44

5,53

48,29


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Dreh- und Wackelteller Wacky Spinner


ELE500007-3017DT

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



ELE500007
*100cm
**44cm
***9.6m²



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)