

# 2-Turm-Spielanlage mit Spinnennetz

NRO200301-1021

**KOMPAN**



Die 2-Turm-Spielanlage mit Spinnennetz bietet viele Kletter- und Rutschvariationen, die Kinder werden sie deshalb immer wieder ausprobieren wollen. Beim Umrunden der abwechslungsreichen Spielaktivität trainieren sie ihre Muskeln, ihr Gleichgewicht und ihre Kreuzkoordination. Das Spinnennetz hat teilweise geneigte horizontale Sprossen, was den Aufstieg zusätzlich herausfordernd macht.

Es schult die Kreuzkoordination des Kindes, die wiederum die für das Lesen notwendige cross-modale Wahrnehmung schult. Die stabile Balancierbrücke schult den Gleichgewichtssinn, die grundlegende motorische Fähigkeit, die Kinder selbstbewusst in der Bewegung macht und wichtig für die Fähigkeit ist, still zu sitzen und sich zu konzentrieren. Das Rutschen und Gleiten


macht nicht nur viel Spass, sondern schult auch das räumliche Vorstellungsvermögen, was wiederum wichtig für die Beurteilung von Distanzen ist. Die 2-Turm-Spielanlage mit Spinnennetz regt mit ihren vielfältigen Spielvariationen zum Abwechseln untereinander, zur Kooperation und zur Rücksichtnahme im Spiel an.



Produktnummer NRO200301-1021

## Allgemeine Produktinformation

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Masse L x B x H    | 626x633x308 cm                                                                      |
| Empfohlenes Alter  | 4+                                                                                  |
| Kapazität (Nutzer) | 15                                                                                  |
| Artikelfarbe       |  |



# 2-Turm-Spielanlage mit Spinnennetz

NRO200301-1021



## Rutsche

**Physisch:** rutschen fördert das räumliche Bewusstsein und den Gleichgewichtssinn. Ausserdem wird die Rumpfmuskulatur trainiert, wenn man aufrecht sitzt und hinunterrutscht. **Sozial-Emotional:** die Kinder entwickeln ihre Empathie durch Abwechseln mit anderen.



## Netzbrücke

**Physisch:** Kinder entwickeln im offenen Netz ein räumliches Bewusstsein. **Sozial-Emotional:** Interaktion mit Kindern ausserhalb der Brücke. Zusammenspiel und Rücksichtnahme, z.B. beim Überholen anderer.



## Feuerwehrrutschstange

**Physisch:** rutschen unterstützt die Koordination sowie die Arm- & Rumpfmuskulatur. Die Landung stärkt die Knochendichte, die in der frühen Kindheit aufgebaut wird. **Sozial-Emotional:** die Kinder lernen sich abzuwechseln und Risiken zu kalkulieren.



## Vertikales Spinnennetz

**Physisch:** Übt die Kreuzkoordination und fördert die Zusammenarbeit der linken und rechten Hirnhälfte - wichtig, um z. B. Lesen zu lernen. Stärkt die Muskulatur. **Sozial-Emotional:** das gemeinsame Pausieren im Netz und das Warten auf andere fördert soziale Fähigkeiten wie Kooperation und Kommunikation.

# 2-Turm-Spielanlage mit Spinnennetz

NRO200301-1021



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Die wasserbasierte Farbe für die Komponenten ist umweltfreundlich und UV-beständig. Die Farbe entspricht der DIN EN 71-3.



Die Edelstahl-Rutschen mit Rutschbett bestehen aus hochwertigem Edelstahl (AISI 304).

| Produktnummer NRO200301-1021 |              |
|------------------------------|--------------|
| Montage-Information          |              |
| Max. freie Fallhöhe          | 219 cm       |
| Fläche des Fallraums         | 60,0 m²      |
| Gesamt-Montagezeit           | 19,1 stunden |
| Erforderlicher Erdaushub     | 2,33 m³      |
| Betonbedarf                  | 0,44 m³      |
| Fundamenttiefe (Standard)    | 100 cm       |
| Versandgewicht               | 1.042 kg     |
| Verankerungsoptionen         | TV ✓         |
| Garantie-Information         |              |
| Robinienholz                 | 15 Jahre     |
| Edelstahl-Bestandteile       | Lebenslang   |
| Seile & Netze                | 10 Jahre     |
| Ersatzteilgarantie           | 10 Jahre     |



Seile aus UV-stabilisierten PES-Seilsträngen mit innerer Stahlseilverstärkung. Das Polyesterseil wird aus +95 % Post-Consumer-Materialien hergestellt und induktiv auf jede Litze aufgeschmolzen.



Die Robinia Produkte sind durch das KOMPAN Farbkonzept in einer Vielzahl von Standardfarben erhältlich. Das Holz kann alternativ unbehandelt oder mit einem speziellen Farbpigment versehen werden, das für den Erhalt der natürlichen Holzfarbe sorgt.

EN  
1176  
compliant



Independent review certificate

Kompan A/S  
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO<sub>2</sub>e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO<sub>2</sub>e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO<sub>2</sub>e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data\_updated emissions factors\_2025\_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11\_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO<sub>2</sub>e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

**Note:** This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

**Ref.:** Kompan\_Verification report 2025, 28-10-2025  
**Date of certificate:** 29-10-2025  
**Expire date:** 29-10-2027

**Verified by:** Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

**Signature:**

Von der Wiege bis zum  
Werkstor („cradle to  
gate“) (A1–A3)

CO<sub>2</sub>-  
Emissionen  
gesamt

CO<sub>2</sub>e pro  
kg

Recycelte  
Materialien

kg CO<sub>2</sub>e

kg CO<sub>2</sub>e pro  
kg

%

NRO200301-1021

901,96

1,07

7,39



Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

# 2-Turm-Spielanlage mit Spinnennetz

NRO200301-1021

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

\* Max. freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)