

# Fahrrad Abstell-/Anbindbügel

PAR3001-0401



|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Produktnummer PAR3001-0401           |            |
| <b>Allgemeine Produktinformation</b> |            |
| Masse L x B x H                      | 23x6x85 cm |
| Empfohlenes Alter                    | -          |
| Kapazität (Nutzer)                   | -          |
| Artikelfarbe                         |            |



Wir befinden uns in der großen Fahrradrevolution. Angetrieben von einer grünen und gesunden Art des Pendelns, denken Städte weltweit neu darüber nach, wie sie das Radfahren einfacher machen können. Die neuen Ständer sind kompakt, stilvoll und können jede Art von Fahrrad und Schloss aufnehmen.

# Fahrrad Abstell-/Anbindbügel

PAR3001-0401




Die Stahloberflächen sind innen und aussen mit bleifreiem Zink feuerverzinkt. Die Verzinkung hat eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in Aussenumgebungen und ist wartungsarm. Lackierte Stahlbestandteile werden vor der Pulverbeschichtung feuerverzinkt.



Die Pulverbeschichtung erfolgt in zwei Schritten: Leichtes Schleifen und Säubern, Pulverbeschichtung – Dicke 17-120 µm.



Die Fahrradständer sind minimalistisch und robust, ohne schädliche scharfe Kanten. Sie sind für jegliche Arten von Fahrrädern und Schlössern geeignet.



Der Fahrradständer hat Kapazitäten für zwei Fahrräder, und wenn die Ständer in Reihe aufgestellt werden, beträgt der empfohlene Abstand von Ständer zu Ständer 1000 mm.

Produktnummer PAR3001-0401

## Montage-Information

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Gesamt-Montagezeit        | 0,1 stunden |
| Erforderlicher Erdaushub  | 0,05 m³     |
| Betonbedarf               | 0,05 m³     |
| Fundamenttiefe (Standard) | 40 cm       |
| Versandgewicht            | 9 kg        |
| Verankerungsoptionen      | TV ✓        |

## Garantie-Information

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Verzinkter Stahl    | Lebenslang |
| Oberste Lackschicht | 10 Jahre   |
| Ersatzteilgarantie  | 10 Jahre   |



Independent review certificate

Kompan A/S  
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO<sub>2</sub>e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Park", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO<sub>2</sub>e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO<sub>2</sub>e.

Object

The verification has been done on the one pager "PAR4070-0021" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data\_updated emissions factors\_2025\_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11\_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO<sub>2</sub>e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

**Note:** This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

**Ref.:** Kompan\_Verification report 2025, 28-10-2025  
**Date of certificate:** 29-10-2025  
**Expire date:** 29-10-2027

**Verified by:** Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

**Signature:** 



Von der Wiege bis zum  
Werkstor („cradle to  
gate“) (A1–A3)

| CO <sub>2</sub> -<br>Emissionen<br>gesamt | CO <sub>2</sub> e pro<br>kg    | Recycelte<br>Materialien |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| kg CO <sub>2</sub> e                      | kg CO <sub>2</sub> e pro<br>kg | %                        |

|              |       |      |       |
|--------------|-------|------|-------|
| PAR3001-0401 | 26,34 | 4,39 | 50,00 |
|--------------|-------|------|-------|

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.