


Circite with House Membrane

COR10481


KOMPAN
Let's play



产品编号 COR104811-0405


产品信息概览

长宽高尺寸	415x415x313 cm
适用年龄段	3+
容纳人数	30
颜色选择	




Circite With House Membrane 是一个立体的绳索游戏，孩子可以在其中自由地向各个方向移动，保证能玩上几个小时。在游戏内部，孩子们可以在绳索上挑战自己的攀爬技能，而两侧的框架和长绳则非常适合悬挂。孩子们的肌肉力量、肢体协调性和空间感都能得到锻炼。这些技能是判断距离和安全穿行交通等方面的基本技能。除了身体上的刺激外，游戏组合中的软膜还能让孩子们

坐下来聊天社交。





Circite with House Membrane

COR10481




Height

社交情感：children develop courage and self-regulation when being up high. This positively affects self-confidence.




Membrane path

身体素质：a faster way up, due to the extra support of the membrane. **社交情感**：a meeting path with points for retreat from the rope landscape.




Connected nets

身体素质：相连的绳网让攀爬者可以感受到他人的动作，增加乐趣，并且要求在攀爬时集中注意力。所有肌肉群都得以训练到，发展交叉协调能力。**社交情感**：攀爬者的动作会影响到他人，因此帮助训练同理心和轮流意识。



Transparency

社交情感：透明的设计使得整个过程中合作和交流成为可能，这些都是孩子们需要学习的重要生活技能。



Big meshes

身体素质：这些大网眼可用于攀爬和爬行活动，发展本体感觉、交叉协调能力和空间意识。在这里攀爬需要肌肉力量，双臂推拉才能向上攀爬。**社交情感**：让更多的孩子坐在一起，共同分享。

Circite with House Membrane


COR10481



Corocord“S”扣在 Corocord 产品中作为通用连接。用特殊的液压机将带有圆形边缘的 8mm 不锈钢条压在绳索周围，使其成为理想的连接部件。其安全、耐用且防破坏，适用于攀爬网游戏结构中的典型游戏运动。




攀爬网的铝型锻是双圆锥形的，带有圆形末端，并且在安全允许的范围内尽可能小。网的整体设计旨在将网中的金属零件的尺寸和数量保持在绝对最小值，以便提供最佳的攀爬体验。



Corocord 软膜使用输送带质量的抗磨橡胶材料制成，具有出色的抗紫外线性。经过测试并符合 PAH 的 REACH 要求。内嵌物为聚酯编织物制成的四层铠装。铠装层和两个表面层的总厚度为 7.5 mm。



金属零件由优质钢制成，内部和外部均用无铅锌热镀锌。外层有另外一层粉末图层。这确保了卓越的耐腐蚀性和丰富多彩的设计表现。



COROCORD 框架网有 6 种星系主题色可供选择。星系主题采用吸引所有年龄段儿童的鲜艳色彩。可以在配置器中更改选择。

产品编号 COR104811-0405

安装信息

最大跌落高度	300 cm
安全面积	45.6 m ²
安装总时长	21.3
开挖量	1.76 m ³
混凝土使用量	0.98 m ³
标准入地深度	90 cm
运输重量	776 kg
固定选项	入地 ✓


质保信息

Corocord 绳索	10 年
EcoCore HDPE	终身质保
镀锌钢结构	终身质保
橡胶软膜	2 年
承保零部件	10 年



Sustainability Data

COR10481



从原材料到成品	CO ₂ 排放总量	CO ₂ 排放量 / 千克	回收的原料
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR104811-0405	1,883.33	3.79	42.94

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD), 该声明可量化“产品生命周期的环保信息, 并对相同功能的产品进行对比”(ISO, 2006)。在遵循该框架的同时, 对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Circite with House Membrane


COR10481

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



[点击查看俯视图](#)



[点击查看侧面图](#)