



Product Service

CERTIFICAT

N° Z2 053696 3893 Rev. 00

Titulaire du certificat: KOMPAN A/SC.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DENMARK**Label de conformité:****Produit:****Installations de jeu combinées**

Le produit a été testé de façon volontaire et est conforme aux exigences essentielles. La marque de certification représentée ci-dessus peut être apposée sur le produit. Aucune modification de la marque de certification n'est autorisée. En outre le titulaire de la certification n'est pas autorisé à transférer la licence à un tiers. Le certificat est valable jusqu'à la date indiquée, sauf dénonciation préalable. Toutes les exigences applicables des réglementations du groupe TÜV SÜD en matière d'essais, de certification, de validation et de vérification doivent être respectées. Pour plus de détails, voir: www.tuvsud.com/ps-cert

Ceci est une version traduite. En cas de doute, le texte original en Allemand / Anglais fait foi.

Rapport n°: 713356205-14**Valable jusqu'au:** 2030-07-10**Date,** 2025-07-21

(Tobias Hofmann)

CERTIFICAT

N° Z2 053696 3893 Rev. 00

Modèle(s):

NRO101101, NRO101201, NRO101301, NRO101401,
NRO101501, NRO101601, NRO101701, NRO102501,
NRO102601, NRO102701, NRO200301, NRO200401,
NRO200501, NRO200601, NRO200801, NRO200901,
NRO201001, NRO201101, NRO201401, NRO201501,
NRO40401, NRO40501, NRO40601, NRO40701,
NRO40801, NRO40901, NRO410, NRO411, NRO412,
NRO413, NRO414, NRO415, NRO52801, NRO53001,
NRO53101, NRO53201, NRO60401, NRO60501,
NRO60601

Paramètres:

Poteaux en bois de robinier de forme naturelle de 140-160 mm sur au moins 80% de la longueur.
Plates-formes constituées d'un cadre en bois de 90 x 90 mm et de planches de 30 x 90 mm.
Barrières constituées de poutrelles en bois naturel semi-coupé de 80 à 100 mm et de planches usinées d'une épaisseur de 21 mm et de différentes largeurs.
Garde-corps en bois de robinier demi-coupé de Ø80 - 100 mm.
Toit avec forme droite et courbe.
D'autres planches pour les comptoirs de jeux et les bancs sont d'une épaisseur de 21 à 27 mm et de différentes largeurs.
Filets et cordes d'escalade en câbles d'acier Ø16 mm recouverts de PP.
Eléments tubulaires tels que barres transversales, mains courantes, garde-corps, poteaux de pompier, marches d'échelle, barre transversale de balançoire: Ø38 x 4 mm, Ø42,4 x 3,2 mm, Ø48,2 x 2 mm, Ø48,3 x 4 mm, Ø48 x 5 mm, en acier inoxydable.
Hauteurs des plateformes: 48 cm, 88 cm, 138 cm, 238 cm.

Révision suivant:

DIN EN 1176-1:2024
EN 1176-1:2017/A1:2023
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-3:2017