



Product Service

CERTIFICADO

Nº. Z2 053696 3961 Rev. 00

Titular del certificado: KOMPAN A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DENMARK

**Marcas de
certificación:**



Producto:

Carrusel

El producto se basa en el cumplimiento voluntario de los requisitos básicos y puede ser etiquetado con las marcas de certificación mencionadas anteriormente. No se permite ningún cambio en la representación de las marcas de certificación. La transferencia de un certificado por el titular del certificado a terceros no está permitida. El certificado es válido hasta la fecha especificada, a menos que se rescinda antes. Deben cumplirse todos los requisitos aplicables del Reglamento de Ensayos, Certificación, Validación y Verificación del Grupo TÜV SÜD.

Consulte para detalles: www.tuvsud.com/ps-cert

Traducción del texto original en alemán / inglés.

Nº. informe: 713356205-17

Válido hasta: 2030-10-28

Fecha, 2025-11-03

(Hanna Maldener)

CERTIFICADO

Nº. Z2 053696 3961 Rev. 00

Modelo(s): KPL114, KPL115, M19101, PCM151,
PCM152, PCM153, PCM157

Parameters:

KPL114:

Carrusel con plataforma cerrada, bancos,
barrera lateral y rueda central.
Suelo fabricado en chapa de aluminio.
Tubos del bastidor superior de Ø33,7 mm.
Bancos: HDPE de 19 mm.
Diámetro del carrusel: 1,55 m.

KPL115:

Carrusel con plataforma cerrada y asideros montados en forma radial.
Suelo de chapa de aluminio perfilada.
Tubos del bastidor superior de Ø33,7 mm.
Diámetro del carrusel: Ø1,54 m. Distancia al suelo: 40 cm.
Altura del bastidor superior a la plataforma: 36 cm.

M19101: Base giratoria con barra de sujeción lateral curvada.
Placa base (diseñada en forma de trébol)
Ø 40 cm, altura sobre el suelo 19 cm,
altura total 94 cm.

PCM151:

poste central de acero galvanizado de 159 x 4 mm.
Anillo superior de tubo de acero de Ø 30 x 2 mm con refuerzos,
galvanizado y con recubrimiento en polvo.
Rotación soportada por rodamientos de bolas.

PCM152, PCM153:

3 asientos: combinación opcional de asientos para bebés y asientos con cinturón.
Poste central de acero galvanizado y con recubrimiento en polvo de Ø159 x 4 mm.
Estructura superior de acero galvanizado y recubierto de polvo de Ø76 x 3,6 mm.
Soporte mediante rodamientos de bolas.

PCM157:

Tiovivo con estructura y banco de acero inoxidable.
Diámetro del carrusel: Ø2,09 m.
Estructura de acero inoxidable de Ø42,3 mm.

Examinado según: DIN EN 1176-1:2024
DIN EN 1176-5:2019
EN 1176-1:2017/A1:2023
EN 1176-5:2019