



Product Service

CERTIFICADO

Nº. Z2 053696 3886 Rev. 00

Titular del certificado: KOMPAN A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DENMARK

**Marcas de
certificación:****Producto: Construcción de juegos combinados**

El producto se basa en el cumplimiento voluntario de los requisitos básicos y puede ser etiquetado con las marcas de certificación mencionadas anteriormente. No se permite ningún cambio en la representación de las marcas de certificación. La transferencia de un certificado por el titular del certificado a terceros no está permitida. El certificado es válido hasta la fecha especificada, a menos que se rescinda antes. Deben cumplirse todos los requisitos aplicables del Reglamento de Ensayos, Certificación, Validación y Verificación del Grupo TÜV SÜD.

Consulte para detalles: www.tuvsud.com/ps-cert

Traducción del texto original en alemán / inglés.

Nº. informe: 713356205-11

Válido hasta: 2030-07-08

Fecha, 2025-07-21

(Tobias Hofmann)

CERTIFICADO

Nº. Z2 053696 3886 Rev. 00

Modelo(s):

Series 901 y 906:

PCM100121, PCM100221, PCM100321, PCM100421,
PCM100832, PCM100931, PCM103031, PCM103721,
PCM103931, PCM104031, PCM104131, PCM104321,
PCM104421, PCM104521, PCM200121, PCM200221,
PCM200321, PCM200432, PCM201921, PCM202021,
PCM202621, PCM300121, PCM301131, PCM301221,
PCM301332, PCM400121

Parámetros:

Series 901 y 906:

Sistema combinado basado en los siguientes componentes:

Postes de Ø101,6 mm de acero pregalvanizado y con recubrimiento de polvo alternativa Ø100 mm de madera de pino impregnada.

Postes Green Line Tex made de Ø100 mm de plástico/textil.

Panel lateral de HDPE de 19 mm completamente cerrado, con aberturas en diferentes diseños, con mesas, bancos, actividades de juego en movimiento o tubos de música.

Elementos tubulares como travesaños, escaleras tubulares, postes de bombero y actividades de escalada

fabricados en Ø38 mm y Ø48,3 mm.

Las cubiertas son de PP moldeado.

Techo de placas de HDPE de 19 mm.

Peldaños y rampas de placas Eco-grip de 18 mm.

Relleno de placas de acero de 2,5 mm o HDPE de 19 mm.

Red y cuerdas de escalada de cuerdas de acero recubiertas de PP de Ø16 mm.

Toboganes de polietileno de baja densidad o acero inoxidable.

Alturas de suelo de 28, 58, 88, 118, 148 y 178 cm.

Altura de la red y de las actividades de escalada hasta 224 cm.

Examinado según:

DIN EN 1176-1:2024

EN 1176-1:2017/A1:2023

DIN EN 1176-3:2017

EN 1176-3:2017