



CERTIFICAT

N° Z2 053696 4141 Rev. 00

Titulaire du certificat: **KOMPAN A/S**

C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DENMARK

Label de conformité:



Produit: **Installations de jeu combinées**

Le produit a été testé de façon volontaire et est conforme aux exigences essentielles. La marque de certification représentée ci-dessus peut être apposée sur le produit. Aucune modification de la marque de certification n'est autorisée. En outre le titulaire de la certification n'est pas autorisé à transférer la licence à un tiers. Le certificat est valable jusqu'à la date indiquée, sauf dénonciation préalable. Toutes les exigences applicables des réglementations du groupe TÜV SÜD en matière d'essais, de certification, de validation et de vérification doivent être respectées. Pour plus de détails, voir: www.tuvsud.com/ps-cert

Ceci est une version traduite. En cas de doute, le texte original en Allemand / Anglais fait foi.

Rapport n°: 713393293-13

Valable jusqu'au: 2031-05-05

Date, 2026-06-05

(Tobias Hofmann)



CERTIFICAT

N° Z2 053696 4141 Rev. 00

Modèle(s): PCW100121, PCW100832, PCW103031, PCW103721,
PCW200121, PCW200321, PCW200432, PCW301131,
PCW301221, PCW301332, PCW400121

Paramètres:

Système modulaire composé des éléments suivants:
Poteaux en acier pré-galvanisé et thermolaqué de Ø101,6 mm
ou, en alternative, en bois de pin imprégné de Ø100 mm.
Poteaux Green Line Tex en plastique/textile de Ø100 mm.
Panneau latéral en HDPE de 19 mm entièrement fermé,
avec des ouvertures de différents modèles, avec des tables,
des bancs, des activités ludiques mobiles ou des tubes musicaux.
Éléments tubulaires tels que barres transversales, échelles tubulaires, poteaux de pompier et
activités d'escalade de Ø38 mm et Ø48,3 mm.
Les plateformes sont en PP moulé.
Toiture en plaques de PEHD de 19 mm.
Les marches et les rampes sont en plaques Eco-grip de 18 mm.
Remplissage en plaques d'acier de 2,5 mm ou en PEHD de 19 mm.
Filets et cordes d'escalade en câbles d'acier recouverts de PP de Ø16 mm.
Toboggans en LDPE ou en acier inoxydable.
Hauteurs des plateaux: 28, 58, 88, 118, 148 et 178 cm.
Hauteur des filets et des structures d'escalade: jusqu'à 224 cm.

Révision suivant: DIN EN 1176-1:2024
EN 1176-1:2017/A1:2023
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-3:2017