ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFICADO

Nº Z2 53696 2921 Rev. 00

Poseedor de la licencia: **Kompan A/S**
C.F. Tietgens Boulevard 32 C
5220 Odense SØ
DENMARK

Marca de certificación:

Producto: **Combinación de aparatos de juego con tobogán**

El producto fue ensayado de forma voluntaria sobre el cumplimiento de los requisitos esenciales. Puede llevar la marca reproducida en el presente documento. Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo Nº 713205773-54

Válido hasta: 2026-12-19

Fecha, 2021-12-20

(Tobias Hofmann)

A4 / 07.17

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT
TÜV SÜD

Certificado
Nº Z2 53696 2921 Rev. 00

Modelos:

PCM001621, PCM001821, PCM002321, PCM002421, PCM002521, PCM101021, PCM101221, PCM101421, PCM101521, PCM101621, PCM101721, PCM200521 PCM200621, PCM200821, PCM201021, PCM201221, PCM201321, PCM300521, PCM300821, PCM400221, PCM400521, PCM900121

Parámetros:

Sistema de equipos combinados de juego basado en
los parámetros siguientes.
Postes de acero pregalvanizados y recubiertos de polvo sinterizado:
Ø101 x 2 mm.
Postes de madera de pino impregnada: Ø100
Green Line Tex made postes de plástico/textil de Ø100 mm.
(70% de plástico de consumo PE, 30% de fibras sintéticas de consumo
-luego el material compuesto se refuerza con un 8% de fibra de vidrio)
Paneles laterales, techos, suelos, escalones, rampas,
balcón, muros de escalada y plataformas: HDPE 19 mm.
Elementos de tubo como travesaños, escaleras de tubo, postes
de bombero y actividades de escalada de Ø38 mm y Ø48,3 mm.
Suelos y plataformas: HPL de 10 mm o Ecogrip 18 mm
Los peldaños y las rampas son de placas Ecogrip de 18 mm.
Relleno de placas de acero de 2,5 mm o HDPE de 19 mm.
Elementos de red y cuerda: cuerda de acero
de Ø16 mm recubiertas con PP
Toboganes: acero inoxidable, tobogán de LDPE
Altura del piso 28, 58, 88 and 118, 148 y 178 cm.
Altura de muros de escalada y actividades de escalada hasta 224 cm.

Ensayado según:

DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-3:2017

Planta(s) de producción: 63062

A4 / 07.17
TÜV®