





Avonturenpad - Bamboe



CRP250201



The Bamboo Trail is a great beginners' trim trail with immense appeal for children. Many children can play at once on the bamboo trail due to the intelligent, transparent design allowing children to interact socially through the piece. The climbing wall can be used from both sides, supporting parallel play. The challenging rocking tube offers rich training of coordination

and muscles. The trail sways and bounces back the child's movements, adding an element of thrill and concentration to every step. Climbing here with friends makes it even more fun, as their movements will be reflected, too. These are fundamental motor skills used when e.g. sitting still or navigating traffic in streets securely.

| | |
|-----------------------------|---|
| Item nummer CRP250201-0901 | |
| Algemene Product Informatie | |
| Afmetingen LxBxH | 978x97x409 cm |
| Leeftijdsgroep | 6+ |
| Speelcapaciteit | 10 |
| Kleuropties |    |



Avonturenpad - Bamboe

CRP250201




Touwen van UV-gestabiliseerde PES-touwstrengen met staaldraadkern. Het polyestergaren is gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal en is inductief gesmolten op iedere afzonderlijke streng.



Gekleurde stalen onderdelen hebben een basis van thermisch verzinken en een gepoedercoate toplaag. Dit zorgt voor een ultieme corrosiebestendigheid in alle klimaten ter wereld. Andere stalen oppervlakken zijn zowel van binnen als van buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink.




Corocord klemmen hebben een doordacht ontwerp dat tot in de kleinste details is uitgewerkt. Daardoor heeft het hoge kwaliteit aluminium een superieure flexibiliteit. De slimme klemmen zijn met vier stalen bouten aan de staanders bevestigd. Ongebruikte bevestigingspunten zijn afgedekt met PA afdekkoppen.



Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.



De Rocking Tube is gemaakt van PE met een gemiddelde dichtheid. Dit heeft een uitstekende slagbestendigheid en is bruikbaar binnen een groot temperatuurbereik. Holle kunststof componenten zijn gemaakt van 100% recyclebaar PE gemaakt van 33% post-consumer materiaal. Uit één stuk gegoten met een minimale wanddikte van 5mm. Het oppervlak heeft lengtegroeven voor een veilige antislipstructuur.



De roestvast stalen onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal en zijn in overeenstemming met de wereldwijde normen voor speelplaatsen. Het staal wordt na de productie gestraald om een glad glijvlak te garanderen.

Item nummer CRP250201-0901

Installatie informatie

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Max. valhoogte | 185 cm |
| Veiligheidszone | 49,0 m² |
| Totale installatietijd | 11,0 |
| Graafwerk (vol.) | 5,72 m³ |
| Benodigd beton | 3,39 m³ |
| Verankeringsdiepte | 90 cm |
| Verzendingsgewicht | 415 kg |
| Verankeringsopties | Oppervlak ✓ In-ground ✓ |


Garantie informatie

| | |
|---------------------------------|------------|
| Aluminium klemmen | 10 jaar |
| Gegalvaniseerd staal | Levenslang |
| Gelakte toplaag | 10 jaar |
| Touwen en netten | 10 jaar |
| Gegarandeerde reserveonderdelen | 10 jaar |



Sustainability Data

CRP250201



| Cradle to Gate A1-A3 | Total CO ₂ emission | CO ₂ e/kg | Recycled materials |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| CRP250201-0901 | 1.046,66 | 3,25 | 45,57 |

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Avonturenpad - Bamboe

CRP250201

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAANZICHT](#)