



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 053696 2960 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **KOMPAN A/S**
C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÄNEMARK

Prüfzeichen:



Produkt: **Kombinations-Spielanlagen**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713205773-57

Gültig bis: 2027-01-05

Datum, 2022-01-10

(Tobias Hofmann)

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 053696 2960 Rev. 00

Modell(e): KPL40311, KPL40312, KPL40511, KPL40512,
KPL51911, KPL51912, KPL52011, KPL52012,
KPL101211, KPL101212, KPL101311, KPL101312,
KPL101411, KPL101412, KPL101611, KPL101612,
KPL101711, KPL101712, KPL101911, KPL101912,
KPL201111, KPL201112, KPL201211, KPL201212,
KPL201311, KPL201312, KPL201511, KPL201512,
KPL300911, KPL300912, KPL301011, KPL301012,
KPL400511, KPL400512, KPL400611, KPL400612,
KPL500111, KPL500112, KPL700111, KPL700112

Parameters:

Plattform Modul: 660 x 660 mm, 860 x 860 mm or 1082 x 1082 mm.
Pfosten: 75 x 75 mm in druckimprägniertes Kiefernholz
oder überzogenem Aluminium.
Alle Pfosten haben im Boden Füße aus galvanisiertem Stahl.
Plattformoberfläche aus HPL oder ummanteltem Sperrholz.
Seitenwände: 19 mm HDPE
Dächer aus rotationsgeformten LDPE.
Balkon aus galvanisiertem und pulverbeschichtetem Stahl.
Querstangen: Ø48,3 x 4 mm
Rutschen: LDPE geformte Rutsche oder aus galvanisiertem Stahl

Geprüft nach: DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-2:2017
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-1:2017
EN 1176-2:2017
EN 1176-3:2017