


# Aquila II

GXY949



**KOMPANI**  
Let's play



Produktnummer GXY949032-3717

## Produktinformasjon

Mål LxBxH	782x473x252 cm
Aldersgruppe	6+
Antall brukere	22
Fargevalg	



De romslige nettene og de svaiende, hoppende lekeområdene i Aquila tiltrekker og passer for lekne barn som møtes og sosialiserer seg. De skrå nettene gjør det mulig å stå, sitte og ligge, og tar dermed hensyn til brukere på alle nivåer og et bredt aldersspenn. Hoppe- og svaieaktivitetene motiverer barn til å leke og trener balanse, kroppsforståelsen og


rombevissthet. Alle nettene er sammenflettet, noe som gjør at barna kan føle bevegelsen til de andre barna som klatrer. I de fastkoblede endene kan mindre grupper møtes og hoppe sammen. De varierte møteområdene støtter sosial interaksjon for store grupper, og legger til rette for tenåringer sine sosiale behov og følelsen av tilhørighet.



# Aquila II


GXY949

**KOMPANI**  
Let's play



## Gyngeskle

**Fysisk:** muskelstyrke, balanse og koordinasjon når man klatrer opp og ned, vipper og holder seg fast.



## Vridd stige

**Fysisk:** smidighet, balanse og koordinering. Muskelstyrke når du svinger opp for å gripe håndtaket. **Sosioemosjonell:** hvilested, tur-taking og sosialt samvær.



## Catena - sammenkobling

**Fysisk:** hoppende kravling og klatring støtter krysskoordinering, balanse og romlig bevissthet. **Sosioemosjonell:** romslighet og sammenkobling av aktiviteter hjelper til å møtes i store grupper. Dette er en tenåringsfavoritt og gir dem en følelse av tilhørighet.



## Buet klatrevegg

**Fysisk:** barn utvikler koordinering på tvers av kroppen, kroppsforståelse og styrke på bein, arm og hånd. Klatring på en buet overflate er en ekstra utfordring for musklene.



## Taustige

**Fysisk:** krysskoordinering støttes når barn klatrer opp stigen. Klatringen trener også ben- og armmuskulaturen.



## Lekeskjell

**Fysisk:** den svaiende bevegelsen stimulerer balanserefølelsen, som er nødvendig for å sitte stille på en stol. **Sosioemosjonell:** møteplass, dele plass og ta en pause



## Åpen, trekantet plate

**Fysisk:** arm-, bein- og kjernemusklene trenes ved å klatre opp og gjennom. **Kroppsforståelse** og romlig bevissthet styrkes. **Sosioemosjonell:** begge motoriske ferdigheter som hjelper med å navigere.

# Aquila II

GXY949



Ståloverflatene til GALAXY er varmgalvanisert med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i tøffe miljøer og krever lite vedlikehold.



De hule plastkomponentene er laget av 100 % resirkulerbar PE, hvorav 33 % består av gjenbruksmaterialer. Lekeskallet som vises, er støpt i ett stykke med en veggtykkelse på minst 5 mm for å sikre høy holdbarhet i all slags vær.



GALAXY klatretrekant med ytre mykt lag av PUR og hjørnebraketter av støpt nylon (PA6). Kjernen består av en pulverlakkert sveiset stålramme med integrerte hjørneopphengspunkter. Større trekanter er lukket med et 18 mm tykt Ekogrip®-panel som har et topplag av gummi med antiskli.



Den buede klatreveggen er laget av en stålramme med Ekogrip®-panel med unike designede klatrefester. Ekogrip®-panelet består av en 15 mm tykk PE-base med 3 mm toppsjikt av gummi med antiskli.



Den unikt designede GALAXY tilkoblingsballen er laget med en indre sirkulær kerne av aluminium omgitt av et skall av hard PP med et ytre lag av myk TPV gummi. Fleksible blyfrie aluminiumsconnectere muliggjør installasjon i forskjellige vinkler.



Galaxy-produkter er tilgjengelige i forskjellige fargekombinasjoner med enten varmgalvanisert overflatebehandling eller valgfri pulverlakkert toppfinish av utvalgte komponenter. Fargene på aktivitetene blir justert for å støtte den individuelle fargekombinasjonen.

Produktnummer GXY949032-3717

## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	252 cm
Sikkerhetszone	61,8 m <sup>2</sup>
Total monterings tid	23,7
Utgraving	4,94 m <sup>3</sup>
Betong	1,80 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	795 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓


## Garanti

Galaxy koblingsball	5 år
Galvanisert stål	Livstids
PUR komponenter	10 år
Tau & nett	10 år
Garantert reservedeler	10 år



# Grønn data

GXY949



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utslipp	CO <sub>2</sub> -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%
<b>GXY949032-3717</b>	2.141,13	3,37	36,60


Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Challengers & Climbers



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Challengers & Climbers" represented by item no.: BLX410301-3717.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000





# Aquila II

GXY949

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetszone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)