

Schalennest Ø100 cm für Nestschaukel


SW990081-06

KOMPAN®



Das neu designte Schaukelnest hat einen Durchmesser von 100 cm und ist mit Edelstahlketten ausgestattet. Das Schalennest kann in grau, limette, grün oder blau bestellt werden und eignet sich für einen Schaukel-Rahmen mit 2,5 Metern Höhe.

Produktnummer SW990081-06	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	192x106x0 cm
Empfohlenes Alter	2+
Kapazität (Nutzer)	6
Artikelfarbe	



Schalennest Ø100 cm für Nestschaukel

SW990081-06



Nestschaukel

Physisch: Schult Gleichgewicht, Koordination und räumliches Vorstellungsvermögen. Übt Arm-, Bein- und Rumpfmuskeln und stärkt beim Springen die Knochendichte. **Sozial-Emotional:** auf dem Nest können viele Kinder gemeinsam stehen, sitzen oder liegen und es ist für alle inklusiv. **Kognitiv:** Jüngere Kinder entwickeln Ursache-Wirkungs-Verständnis, Rhythmusgefühl und Denkvermögen.



Schalennest Ø100 cm für Nestschaukel

SW990081-06

KOMPAN



Der Schalensitz besteht aus 100% recycelbarem Polyethylen (PE) und wird in einem Stück rotationsgeformt. Der Sitz ist mit großen äußeren Öffnungen für Griffe und mittig platzierten Löchern zur Ableitung von Wasser und Schmutz ausgestattet. Die vier Seile sind mit feuerverzinkten Stahlhalterungen befestigt, um eine Haltbarkeit über viele Jahre zu gewährleisten.



Die Stossfänger bestehen aus einem Kern aus starkem Polypropylen (PP) mit einer weichen Aussenschicht aus thermoplastischem Elastomer (TPE). Die weichen Stossdämpfer mit rutschfester Oberfläche machen den Schaukelsitz äusserst benutzerfreundlich.



Die Netze und Seile bestehen aus starkem UV-beständigem PA mit innerer Seilverstärkung. Die Seile sind induktionsbehandelt, um die Verbindung zwischen Stahl und Seil zu stärken und für eine hohe Verschleissfestigkeit des Seils zu sorgen.



Die obere Kette und die Sicherheitskette sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.



KOMPAN Schwerlast-Schaukelabhängungen aus rostfreiem Stahl mit Verdrehsicherung. Die Aufhängungen sind mit zwei Bolzen am Querträger auf einer geschweissten Halterung befestigt. Die Lager sind mit Silikonschmiermittel versehen und benötigen keine weitere Schmierung.

Produktnummer SW990081-06

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	143 cm
Fläche des Fallraums	17,3 m²
Gesamt-Montagezeit	0,5 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,00 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	27 kg
Verankerungsoptionen	

Garantie-Information

Hohle Kunststoffteile (PE)	10 Jahre
Ketten	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Freestanding Play Equipment", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "KSW92011-0910" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:



Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

SW990081-06

98,80

4,27

31,01

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.


Schalennest Ø100 cm für Nestschaukel

SW990081-06




* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



SW990081
***17.3m²



SW990081
1:100

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)