


Agora Picknick Mini - Blau HPL

PAR4085-0007

KOMPAN®



Produktnummer PAR4085-0007

Allgemeine Produktinformation

Masse L x B x H	134x105x57 cm
Empfohlenes Alter	-
Kapazität (Nutzer)	-
Artikelfarbe	●



Die AGORA-Bank mit Rückenlehne ist ein Teil der preisgekrönten Möbelsérie von KOMPAN. AGORA wurde nach den neuesten inklusiven Designprinzipien für die Einrichtung von Aussenbereichen entwickelt, ohne Kompromisse bei den Designqualitäten einzugehen. KOMPAN glaubt fest daran, öffentliche Räume attraktiver und zugänglicher

für alle zu machen. AGORA bietet ein hohes Mass an Flexibilität in Bezug auf Verankerung, Farb- und Materialoptionen, um die architektonische Kreativität zu inspirieren und die standortspezifischen Anforderungen für individuelle Kundenprojekte zu erfüllen. Die komplette AGORA-Linie ist in hochgradig vandalismusresistenten Stahlausführungen

erhältlich und wird aus Materialien mit geringem Wartungsaufwand hergestellt, um für langlebige Outdoor-Lösungen mit möglichst geringen Gesamtbetriebskosten zu sorgen.



Agora Picknick Mini - Blau HPL

PAR4085-0007

KOMPAN



Die Platten für Sitzflächen, Tischplatten und Rückenlehnen sind aus Hochdrucklaminat (HPL) mit einer Stärke von 17,8 mm gemäss EN 438-6 hergestellt und haben eine rutschfeste Oberflächenstruktur. Der mehrschichtige Aufbau macht die Platten langlebig und geeignet für den Aussenbereich mit einer hohen UV-Stabilität und hoher Beständigkeit gegen Stösse, Kratzer, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.



Die Platten der Agora Picknicktische sind in fünf verschiedenen HPL-Farben und weiteren neun verschiedenen Stahlfarben erhältlich.



Die Stahloberflächen sind innen und aussen mit bleifreiem Zink feuerverzinkt. Die Verzinkung hat eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in Aussenumgebungen und ist wartungsarm. Lackierte Stahlbestandteile werden vor der Pulverbeschichtung feuerverzinkt.



Das Outdoor-Möbelstück ist ein freistehendes Produkt mit optionalen Verankerungsmöglichkeiten (Zusatzmodule separat erhältlich), um spezifische Anforderungen für individuelle Kundenprojekte zu erfüllen.



Die Pulverbeschichtung erfolgt in zwei Schritten: Leichtes Schleifen und Säubern, Pulverbeschichtung – Dicke 17-120 µm.



Die standardmässig erhältlichen Bänke und Tische können mit Rückenlehnen, Armlehnen, Tischen usw. erweitert und zu individuellen Lösungen für den jeweiligen Standort miteinander verbunden werden.

Produktnummer PAR4085-0007

Montage-Information

Gesamt-Montagezeit	1,5 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,00 m ³
Betonbedarf	0,00 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	82 kg
Verankerungsoptionen	

Garantie-Information

HPL	15 Jahre
Verzinkter Stahl	Lebenslang
Oberste Lackschicht	10 Jahre
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Park", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "PAR4070-0021" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

PAR4085-0007

259,53

4,12

23,82

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.