Camion

KPL502





Codice articolo KPL502-0612

Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA) 133x102x130 cm
Età d'uso 6m+
Capacità di gioco 6
Opzioni colori









I segnali del camion suonano forte e chiaro e attraggono sempre i più piccoli e i bambini. Le simpatiche forme arrotondate e i colori vibranti sono entusiasmanti per i bambini. Inoltre, il volante manipolabile, il cambio e le sfere dei fari gialli possono essere maneggiati e girati ogni volta. L'auto ha tre scompartimenti, i due dei quali sono relativamente aperti davanti e

dietro. Entrambi offrono ampi posti a sedere e la parte posteriore presenta anche due tavoli per giocare. I temi del traffico e delle auto sono ben noti ai bambini. Prendono spunto da un mondo vicino ai bambini e aprono le porte su un universo più ampio. Scenari di gioco drammatico, come la visita alla famiglia, vengono riprodotti in modo ricorrente nel camion. Si tratta di un importante contributo allo sviluppo delle competenze linguistiche e dell'alfabetizzazione.





Camion

KPL502





Ruota girevole Cognitivo: the manipulative item stimulates cause and effect understanding.







Tema

Cognitivo: suggerisce un tema e supporta il gioco drammatico, che stimola le lingue e le capacità di comunicazione.



Cassone del camion

Socio-emotivo: il pianale del camion permette a più bambini di stare insieme e condividere. Vengono acquisite importanti abilità di vita come la considerazione e il fare a turno.



Panchina

Socio-emotivo: riunirsi, cooperare o prendersi una pausa dal gioco: tutte abilità che allenano la socialità.

Camion

KPL502





Pannelli di EcoCore ™ da 19 mm. EcoCore ™ è un materiale altamente resistente ed ecologico, che non solo è riciclabile dopo l'uso, ma è anche costituito da un nucleo prodotto al 100% da materiale riciclato.



Il supporto del piede è realizzato in HPL con uno spessore di 17,8 mm con un'elevata resistenza all'usura e un'esclusiva struttura superficiale antiscivolo KOMPAN.

Codice articolo KPL502-0612				
Informazione installazione				
Max. altezza di caduta	53 cm			
Superficie di sicurezza	15,2 m²			
Tempo d'installazione totale	6,1			
Volume di scavo	0,15 m³			
Volume di calcestruzzo	0,00 m³			
Profondità di base (standard)	60 cm			
Peso della spedizione	157 kg			
Opzioni ancoraggio	Interrato 🗸			
	Superficie 🗸			
Garanzie				
EcoCore	Garanzia a vita			
Pedana HPL	15 anni			
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni			



Sustainability Data







Cradle to Gate A1-A3	Total CO₂ emission	CO₂e/kg	Recycled materials
	kg CO₂e	kg CO₂e/kg	%
KPL502-0612	204,48	1,86	49,98


The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

KPL502



Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superfice di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale



KPL502 *53cm **130cm ***15.2m²

