

# Dschungel-Arena

CRP812501-0404


**KOMPAN**



Produktnummer CRP812501-0404

## Allgemeine Produktinformation

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Masse L x B x H    | 707x814x415 cm                                                                      |
| Empfohlenes Alter  | 5+                                                                                  |
| Kapazität (Nutzer) | 70                                                                                  |
| Artikelfarbe       |  |



Das ist ein Dschungel voller Spass! Erstaunliche gewundene Netze, Seile und schwankende Spielgeräte machen das Spiel für die grösseren Kinder unaufhaltsam. Das grosszügige obere Netz ist ein beliebter Treffpunkt für Gruppen von Kindern. Über Netze, Strickleitern, Spielmuscheln oder Kokosseile können die verschiedenen Spielebenen erklommen und erreicht werden. Diese Vielfalt an Kletter-,

Krabbel- und Balanciermöglichkeiten führt dazu, dass die Kinder immer wieder zurückkommen, um ihre Kletterversuche an den Netzen zu üben und zu übertreffen. Durch die Vielzahl an Dreh-, Hüpf-, Balancier- und Kletteraktionen werden die motorischen Grundfähigkeiten der Kinder intensiv gefördert: Beweglichkeit, Gleichgewicht und Koordination. Das räumliche

Vorstellungsvermögen wird durch die Transparenz der Seilstruktur angeregt, was auch die soziale Interaktion erleichtert. Sozialverhalten, Abwechseln und Einfühlungsvermögen sind sozial-emotionale Kompetenzen fürs Leben, die beim Spielen auf der Dschungel-Arena immer wieder trainiert werden.



# Dschungel-Arena

CRP812501-0404



## Grosses Kletternetz

**Physisch:** Auf den Netzen spürt man die Bewegungen der anderen, was spannend ist und die Konzentration fordert. Übt alle Muskelgruppen und die Kreuzkoordination.

**Sozial-Emotional:** Ort für Pausen für mehrere Kinder. Hier lernen die Kinder zu kooperieren und sich abzuwechseln.



## Feuerwehrrutschstange

**Physisch:** rutschen unterstützt die Koordination sowie die Arm- & Rumpfmuskulatur. Die Landung stärkt die Knochendichte, die in der frühen Kindheit aufgebaut wird. **Sozial-Emotional:** die Kinder lernen sich abzuwechseln und Risiken zu kalkulieren.



## Seile mit UFOs

**Physisch:** die UFOs ermöglichen es zu Klettern und sich zu Drehen, sowohl im Sitzen als auch im Stehen. Beim Sitzen und Schaukeln entwickelt sich der Gleichgewichtssinn. Das Klettern stärkt die Arm- und Beinmuskulatur.



## Balancierbalken

**Physisch:** Muskelkraft, Gleichgewicht und Koordination beim Hoch- und Runterklettern, Schaukeln und Festhalten.




## Spielmuschel

**Physisch:** die schwingende Bewegung stimuliert den Gleichgewichtssinn, welcher notwendig ist, um still auf einem Stuhl zu sitzen. **Sozial-Emotional:** soziale Interaktion, Pausen und Abwechslung werden gefördert.



## Kokosseile

**Physisch:** gleichgewicht und Koordination werden auf den Seilen gefördert. Das überträgt sich auf andere Fähigkeiten, wie z. B. das Stillsitzen. Die Knochendichte wird beim Abspringen entwickelt. **Sozial-Emotional:** Auf dem Seil erleben die Kinder ihre eigenen Bewegungen und die der anderen. Das fördert die Kooperation und Rücksichtnahme, z. B. beim Passieren.



## Seilleiter und Seilzugang

**Physisch:** der abwechslungsreiche, federnde Aufstieg über Stufen und Sprossen zum obersten Netz fördert alle grundlegenden motorischen Fähigkeiten. **Sozial-Emotional:** die Kinder lernen sich abzuwechseln und können den anderen Kindern beim Aufstieg helfen.

# Dschungel-Arena

CRP812501-0404

**KOMPAN**



Die Ketten/Seile werden durch Kompan Drehbuchsen an das Kokostau befestigt, die aus Edelstahl mit Bronze-Lagern bestehen. Durch einen schwarzen PUR-Überzug sind diese zusätzlich geschützt. Die Kompan Drehbuchsen sorgen damit für ein reibungsfreies Schaukeln für Gross und Klein, verhindern ein Einklemmen von Fingern und Füßen und vergrössern die eigene Standfläche.



Die grossen Komponenten bestehen aus 100% recycelbarem PE, das zu 33 % aus Post-Consumer-Materialien hergestellt wird. Geformt aus einem Stück mit einer Wandstärke von mindestens 5 mm, um eine hohe Lebensdauer in allen Klimazonen der Welt zu gewährleisten.



Die Schaukelbewegung über zwei Achsen erfolgt über das ROSTA Drehelement aus der Schweiz. Die zwei ROSTA Drehelemente arbeiten geräuschlos und sind wartungsfrei.



Seile aus UV-stabilisierten PES-Seilsträngen mit innerer Stahlseilverstärkung. Das Polyestergerüst besteht aus +95% Post-Consumer-Materialien und wird induktiv auf jede Litze aufgeschmolzen, um eine hervorragende Verschleissfestigkeit zu erreichen.



Die Corocord-S-Klemmen werden als universale Verbindungselemente für Corocord Produkte eingesetzt. 8 mm Stangen aus rostfreiem Edelstahl, mit abgerundeten Kanten werden mit einem hydraulischen Spezialwerkzeug auf die Seile gepresst und sind damit ideale Verbindungselemente: sicher, langlebig und vandalismusresistent, ohne dabei die typischen Bewegungen von Seilspielgeräten zu stören.



Corocord Smart Schellen sind bis ins kleinste Detail durchdacht, um eine überragende Flexibilität aus hochwertigem Aluminium zu gewährleisten. Die Smart Schellen werden mit vier Stahlbolzen um die Pfosten herum befestigt. Nicht verwendete Befestigungspunkte werden mit Kunststoff-Kappen verschlossen.

Produktnummer CRP812501-0404

## Montage-Information

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Max. freie Fallhöhe       | 295 cm       |
| Fläche des Fallraums      | 91,3 m²      |
| Gesamt-Montagezeit        | 51,3 stunden |
| Erforderlicher Erdaushub  | 2,70 m³      |
| Betonbedarf               | 1,50 m³      |
| Fundamenttiefe (Standard) | 90 cm        |
| Versandgewicht            | 2.317 kg     |
| Verankerungsoptionen      | TV ✓         |

## Garantie-Information

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| CircularHDPE               | Lebenslang |
| Verzinkter Stahl           | Lebenslang |
| Seile & Netze              | 10 Jahre   |
| Hohle Kunststoffteile (PE) | 10 Jahre   |
| Ersatzteilgarantie         | 10 Jahre   |







Independent review certificate

Kompan A/S  
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO<sub>2</sub>e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Corocord", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO<sub>2</sub>e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emission are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO<sub>2</sub>e.

Object

The verification has been done on the one pager "CRP302501-1101" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data\_updated emissions factors\_2025\_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11\_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The review has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO<sub>2</sub>e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

**Note:** This review only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

**Ref.:** Kompan\_Verification report 2025, 28-10-2025  
**Date of certificate:** 29-10-2025  
**Expire date:** 29-10-2027

**Verified by:** Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

**Signature:**

Von der Wiege bis zum  
Werkstor („cradle to  
gate“) (A1–A3)

CO<sub>2</sub>-  
Emissionen  
gesamt

kg CO<sub>2</sub>e

CO<sub>2</sub>e pro  
kg

kg CO<sub>2</sub>e pro  
kg

Recycelte  
Materialien

%

CRP812501-0404

8.177,13

5,64

49,13

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.


# Dschungel-Arena

CRP812501-0404




\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

\* Max. freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe



CRP812501  
\*295cm  
\*\*415cm  
\*\*\*91.3m<sup>2</sup>



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)