

Basketballkorb, freistehend

FRE3022-3717



Der freistehende Basketballkorb ist ausgestattet mit einem Korbnetz aus verstärktem Nylon

Produktnummer FRE3022-3717	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	0x0x368 cm
Empfohlenes Alter	3+
Kapazität (Nutzer)	-
Artikelfarbe	



Basketballkorb, freistehend

FRE3022-3717



Wände aus 19 mm CircularHDPE. CircularHDPE ist ein äusserst langlebiges, umweltfreundliches Material, das nach Gebrauch recycelbar ist und zu +95 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Verpackungsabfällen von Lebensmitteln hergestellt wird.



Der Basketballkorb ist aus feuerverzinktem Stahl mit Pulverbeschichtung gefertigt. Das Netz besteht aus Ø5 mm mit Stahldraht verstärktem Polyamid. Das Netz hat einen Durchmesser von ~Ø30cm unten und ~Ø50cm oben.



Alle Stahlkomponenten sind aus verzinktem Stahl gefertigt, gemäss EN ISO 5817 geschweisst und gemäss ISO 1461 feuerverzinkt (HDG). Dieser Prozess gewährleistet einen guten Schutz unter allen Bedingungen.

Produktnummer FRE3022-3717		
Montage-Information		
Max. freie Fallhöhe	0 cm	
Fläche des Fallraums	0,0 m²	
Gesamt-Montagezeit	2,9 stunden	
Erforderlicher Erdaushub	0,32 m³	
Betonbedarf	0,21 m³	
Fundamenttiefe (Standard)	90 cm	
Versandgewicht	192 kg	
Verankerungsoptionen	TV	✓
Garantie-Information		
Feuerverzinkter Pfosten	Lebenslang	
CircularHDPE	Lebenslang	
Seile & Netze	10 Jahre	
Ersatzteilgarantie	10 Jahre	



Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Sport", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "FRE600202-0901" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 



Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)	CO ₂ - Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
FRE3022-3717	472,57	3,97	56,19

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Basketballkorb, freistehend

FRE3022-3717



* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)