


Crystal Sphere

COR88200



Den åttabenta spindelliknande Crystal Sphere gör barn helt galna. De många klättermöjligheterna fyller barnen med leklust och lockar barnen att återvända för att leka igen. De sammankopplade repen och gummistegarna erbjuder roliga och utmanande klättringar. När ett barn rör sig påverkar det alla andra klättrare i det stora nätet. Crystal Sphere



ser till att många barn kan leka samtidigt. Förutom att vara roligt tränar Crystal Sphere alla större muskelgrupper och grundläggande motoriska färdigheter hos barnen. Alla muskler används när de hänger i repen eller klättrar högt upp. Och det tränar viktiga motoriska färdigheter som kroppskoordinering och rumsmedvetenhet. Dessa färdigheter används

bland annat vid bedömning av avstånd eller i trafiken. I Crystal Sphere tränas barns sociala emotionella färdigheter när de blir tvungna att ta hänsyn till varandra och turas om.

Artikelnr. COR882001-0412


Generell produktinformation

Dimension LxWxH	499x499x435 cm
Åldersgrupp	5+
Kapacitet (användare)	51
Färgalternativ	





Crystal Sphere

COR88200



Transparens


Socioemotionell: transparens möjliggör samarbete och kommunikation – viktiga livsfärdigheter för barn att lära.



Stora maskor

Fysisk: att klättra eller krypa i de stora maskorna stöder proprioception, korskoordination och rumsuppfattning. Att klättra här kräver muskelstyrka, att dra och putta på med armar för att komma upp.

Socioemotionell: fler barn kan sitta tillsammans, dela.



Sammankopplade nät

Fysisk: de sammankopplade näten gör att klättraren kan känna de andra barnens rörelser, vilket är både roligt och gör att stor koncentration krävs i klättringen. Alla muskelgrupper och korskoordination tränas.

Socioemotionell: klättrarnas rörelser påverkar de andra klättrarna, så hänsynstagande och turtagning uppmuntras.



Membranloops

Fysisk: utvecklar ben-, arm- och magmuskler samt motoriska färdigheter som korskoordination och proprioception.

Socioemotionell: att visa hänsyn till varandra och hjälpa andra passera på väg upp eller ner.

Crystal Sphere

COR88200



Corocords membran består av friktionssäkert gummert material av transportbandkvalitet med utmärkt UV-resistens. Testad och kompatibel med REACH-krav för PAH. Inuti ligger en fyrskiktad armering av vävd polyester. Armeringen och de två ytskikten ger en total tjocklek på 7,5 mm.



Corocord aluminiumklämmor sammankopplar stålstolpar och rep. Aluminiumgjutningen skruvas in i stolpen och ansluter den till repet.



Färgade gummiskivor av EPDM med slät yta. Gjuten EPDM omger en varmförzinkad stålkärna som säkerställer både skivornas stabilitet och starkt fäste vid repet.



Rep av UV-stabiliserade PES-rep med inre stålkabelförstärkning. Polyestergarnet är tillverkat av +95% post-consumer-material och smälts induktivt på varje tråd. Repen är mycket slitstarka och vandalismsresistenta och kan bytas ut på plats vid behov.



Corocords S-klämmor används som universella anslutningar i Corocord-produkter. Stavar i 8mm rostfritt stål med rundade kanter pressas runt repen med en speciell hydraulisk press, vilket gör dem till det perfekta fästet: säker, hållbar och vandalismsäker, samtidigt som den tillåter den typiska rörelsen i nätstrukturerna.

Artikelnr. COR882001-0412

Installationsinformation

Max. fallhöjd	255 cm
Säkerhetsområde	72,5 m ²
Total installationstid	32,0
Grävdjup (volym)	7,07 m ³
Betong (volym)	2,72 m ³
Stolpdjup (standard)	65 cm
Fraktvikt	1.303 kg
Förankring	Nedgrävning ✓


Information om garanti

Aluminiumklämmor	10 år
Corocord rep	10 år
Membran	2 år
S-klämmor	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

COR88200



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR882001-0412	3.449,13	3,25	47,53


Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023


By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



Crystal Sphere


COR88200

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



[Klicka för att se SIDE VIEW](#)