

Core Twist Pro

FAZ105

KOMPAN
Let's play



Base d'entraînement innovante avec son réglable de la résistance. Les deux pôles tournent à 360 ° dans le sens des aiguilles d'une montre et en sens inverse avec une résistance qui peut être déterminée par la vitesse du mouvement. Combiné avec une station spécialisée Abdominaux visant à augmenter la force du haut du corps, le Core

Twist offre à tous un entraînement fonctionnel complet visant à augmenter la force globale et la stabilité du cœur.

Référence FAZ10500-0900

Informations générales

Dimensions LxPxH 390x106x334 cm

Age minimum 13+

Capacité idéale (utilisateurs) 3

Options de couleurs



Direction l'appli. KOMPAN Fit



Les données peuvent être modifiées sans préavis.

Core Twist Pro

FAZ105



Le revêtement Polyurea, utilisé sur toutes les poignées, possède une bonne longévité contre l'usure, offre une bonne isolation et donne en même temps aux utilisateurs une prise en main exceptionnelle pendant leur entraînement.



Les grands panneaux d'instruction sont fait d'une structure en sandwich composée de feuilles de polycarbonate de 2 x 6 mm avec des instructions claires imprimées à l'intérieur des panneaux. Ce qui les rend à l'épreuve du vandalisme.



Les aimants utilisés sont au néodyme à haute énergie. Le rayonnement magnétique est rigoureusement contrôlé, il ne dépasse jamais 5 gauss (0,5mT), ce qui les rend parfaitement sûrs à utiliser dans le cadre d'un entraînement.



Les éléments PUR de forme ergonomique sur la chaise du capitaine assurent une bonne posture et créent un bon isolement afin de rendre l'exercice aussi confortable que possible.



Pour assurer l'intégrité du cadre principal, les poteaux principaux de couleur orange sont en acier de diamètre de 101,6 x 3 mm, galvanisés à chaud et enduits de poudre orange (RAL2010). Les poteaux de soutien reçoivent le même traitement de surface et sont faits de tubes d'acier de diamètre 76,1 x 3,6 mm, enduits de poudre grise (RAL7012).



Tous les produits de remise en forme KOMPAN sont conformes aux normes pour l'entraînement physique de plein air ASTM F3101 et EN16630. Les tests de charge sont effectués sous forme d'essai statique en ajoutant des facteurs dynamiques ainsi que des facteurs de sécurité à une charge spécifiée de 78 kg par utilisateur. Un produit destiné à un utilisateur est chargé à 420 kg.

Référence FAZ10500-0900

Installation

Hauteur de Chute Max.	0 cm
Zone de sécurité	15,0 m²
Temps total d'installation	8,6
Volume d'excavation	0,84 m³
Volume de béton	0,42 m³
Profondeur ancrage	90 cm
Poids d'expédition	447 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓ A cheviller ✓

Garantie

Système de roulement	5 ans
Pièces en acier thermolaqué	10 ans
Composants caoutchouc (PUR)	10 ans
Panneaux signalétiques	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



Données sur le développement durable

FAZ105



Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FAZ10500-0900	1.065,16	3,12	44,15

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023


By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



Core Twist Pro


FAZ105

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité



[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale



[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)