

# Moments skylt M, TexMade™

PCM205

**KOMPAN**  
Let's play



Med KOMPANs skyltkoncept är det möjligt att skapa skräddarsydda skyltar till alla sorters utomhusområden. Skyltar är ett viktigt sätt att göra information tillgänglig för användare av privata eller offentliga områden. Skyltarna kan exempelvis användas till att förmedla generell eller praktisk information, instruktioner om användandet av lekplatsen eller utegymmet,

öppettider, rekommenderade användare/åldersgrupper, sponsorer, kontaktinformation med mera. KOMPANs anpassningsbara skyltkoncept erbjuder komplett flexibel kombination av text, tecken, symboler och bilder för att kommunicera den önskade informationen. Denna skylt har TexMade™-stolpar tillverkade av >95 % post-

consumer-återvunnet textil- och plastavfall.



Artikelnr. PCM205-0650

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	71x11x110 cm
Åldersgrupp	
Kapacitet (användare)	
Färgalternativ	●

# Moments skylt M, TexMade™

PCM205



Huvudstolpar med fötter i varmförzinkat stål finns i olika material: Stolpar av tryckimpregnerad furu. Förzinkade på in- och utsidan med pulverlackerad toppfinish av stålstolpar. Blyfri aluminium med färganodiserad toppfinish. Greenline TexMade-stolpar av 95% återvunnet PE- och textilavfall efter konsument.



Högkvalitativt polykarbonat med en tjocklek på 8 mm. De grafiska trycken adderas genom en unik tryckprocess i flera lager, där det inre lagret är bilden och det yttre transparenta lagret fungerar som skydd. Både PC-panelen och den vattenbaserade lacken är UV stabiliserade för att förhindra blekning.

Artikelnr. PCM205-0650

## Installationsinformation

Total installationstid	1,2
Grävdjup (volym)	0,04 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	60 cm
Fraktvikt	61 kg
Förankring	Nedgrävning ✓

## Information om garanti

Polykarbonat PC-paneler	10 år
Stolpar	10 år
Reservdelar garanterade	10 år

# Hållbarhetsdata

PCM205



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM205-0650	85,33	2,05	66,09

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Park



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000

