



CERTIFICADO

Nº. Z2 053696 4152 Rev. 00

Titular del certificado: KOMPAN A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DENMARK

**Marcas de
certificación:****Producto: Construcción de juegos combinados**

El producto se basa en el cumplimiento voluntario de los requisitos básicos y puede ser etiquetado con las marcas de certificación mencionadas anteriormente. No se permite ningún cambio en la representación de las marcas de certificación. La transferencia de un certificado por el titular del certificado a terceros no está permitida. El certificado es válido hasta la fecha especificada, a menos que se rescinda antes. Deben cumplirse todos los requisitos aplicables del Reglamento de Ensayos, Certificación, Validación y Verificación del Grupo TÜV SÜD.
Consulte para detalles: www.tuvsud.com/ps-cert

Traducción del texto original en alemán / inglés.

Nº. informe: 713393293-14

Válido hasta: 2031-06-02

Fecha, 2026-06-05

(Tobias Hofmann)



CERTIFICADO

Nº. Z2 053696 4152 Rev. 00

Modelo(s): PCW110121, PCW110321, PCW110721, PCW111021,
PCW114121, PCW210421, PCW210821, PCW212121,
PCW212321, PCW310221, PCW310921, PCW410421

Parámetros:

Sistema combinado para parques infantiles compuesto por los siguientes elementos:

Torres de tres, cuatro y seis lados con plataformas de

28, 38, 58, 78, 88, 98, 118, 148, 178 y 238 cm.

Accesorios: escaleras, suelos frontales, escaleras de mano, rampas, redes de escalada, rocódromos, túneles para gatear, puentes, barras de bomberos, barras deslizantes, columpios, escaleras aéreas, ruedas aéreas, paneles laterales con actividades lúdicas o cerrados, techo en diferentes diseños, toboganes y tobogán con pista curva descendente.

Postes de acero pregalvanizados y con recubrimiento en polvo: tubo de Ø101 x 2 mm.

Paneles laterales, techos, suelos, peldaños, rampas, rocódromos y plataformas:

HPL de 10 mm, aluminio de 3 mm, HDPE de 19 mm, placas Eco Grip de 18 mm,

madera de pino impregnada completamente cerrada. Elementos tubulares como travesaños, pasamanos, barandillas, barras de bomberos, peldaños de escalera, track rider, barra de columpio:

Ø32x2 mm, Ø38x2 mm, Ø42,4x3,2 mm, Ø48,3x4 mm, Ø76,1x4,5 mm, Ø101,2 mm,

Ø31,7x1,5 mm recubiertos con tubos de PP de Ø39 mm.

Elementos de red y cuerda: cable de acero recubierto de PP de Ø16 mm.

Toboganes: acero inoxidable, tobogán de LDPE, tobogán de segmentos de LDPE o tobogán de túnel de PE.

Techo fabricado con placas de HDPE de 19 mm o madera de pino impregnada.

Examinado según: DIN EN 1176-1:2024
EN 1176-1:2017/A1:2023
DIN EN 1176-2:2020
EN 1176-2:2017/AC:2019
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-3:2017