



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 053696 3893 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:**KOMPAN A/S**

C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÄNEMARK

Prüfzeichen:**Produkt:****Kombinations-Spielanlagen**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.:

713356205-14

Gültig bis:

2030-07-10

Datum, 2025-07-21

(Tobias Hofmann)



ZERTIFIKAT

Nr. Z2 053696 3893 Rev. 00

Modell(e):

NRO101101, NRO101201, NRO101301, NRO101401,
NRO101501, NRO101601, NRO101701, NRO102501,
NRO102601, NRO102701, NRO200301, NRO200401,
NRO200501, NRO200601, NRO200801, NRO200901,
NRO201001, NRO201101, NRO201401, NRO201501,
NRO40401, NRO40501, NRO40601, NRO40701,
NRO40801, NRO40901, NRO410, NRO411, NRO412,
NRO413, NRO414, NRO415, NRO52801, NRO53001,
NRO53101, NRO53201, NRO60401, NRO60501,
NRO60601

Parameter:

Pfosten aus naturbelassenem Robinienholz mit den Maßen
140-160 mm über mindestens 80% der Länge.
Plattformen aus Rahmenholz mit den Maßen 90x90 mm und Bodenbrettern 30 x 90 mm.
Barrieren aus Balken aus halbgeschnittenem natürlichem Formholz
mit Abmessungen von 80-100 mm und bearbeiteten Brettern mit einer
Dicke von 21 mm in verschiedenen Breiten.
Geländer aus halbgeschnittenem, natürlichem Robinienholz Ø80 - 100 mm.
Dach mit gerader und gebogener Form.
Weitere Bretter für Spieltheken und Bänke in den Stärken 21 - 27 mm und verschiedenen Breiten.
Netze und Kletterseile aus Ø16 mm PP ummantelten Stahlseilen.
Röhrenelemente wie Querstangen, Handläufe, Geländer, Feuerwehrstangen, Leitertreppen,
Schaukeltraverse: Ø38 x 4 mm, Ø42,4 x 3,2 mm, Ø48,2 x 2 mm,
Ø48,3 x 4 mm, Ø48 x 5 mm, aus rostfreiem Stahl.
Plattformhöhen: 48 cm, 88 cm, 138 cm, 238 cm.

Geprüft nach:

DIN EN 1176-1:2024
EN 1176-1:2017/A1:2023
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-3:2017