

# Panneau Moments L

PCM203

**KOMPAN**  
Let's play



Référence PCM203-0601	
<b>Informations générales</b>	
Dimensions LxPxH	72x11x150 cm
Age minimum	-
Capacité idéale (utilisateurs)	-
Options de couleurs	

Avec le concept KOMPAN, il est possible de créer des panneaux personnalisables pour toutes sortes de zones d'activités de plein air. Les panneaux sont un moyen important de mettre des informations pertinentes et prescrites à la disposition des utilisateurs des espaces privés ou publics. Par exemple, des informations ou des instructions générales ou

pratiques sur l'utilisation d'une aire de jeux, les heures d'ouverture, les groupes d'utilisateurs/d'âge idéaux, les sponsors, les coordonnées, etc. Le concept de signalisation personnalisable de KOMPAN est flexible dans l'utilisation de texte, de signes et de symboles pour communiquer un message. Les produits sélectionnés sont disponibles dans les

versions GreenLine, à faible émission de carbone, fabriqués principalement à partir de déchets océaniques post-consommation.



# Panneau Moments L

PCM203



Les poteaux principaux avec pied en acier galvanisé à chaud sont disponibles en différents matériaux : Poteaux en bois de pin imprégnés sous pression. Poteaux en acier Pré-galvanisé à l'intérieur et à l'extérieur avec finition thermolaquée. Poteaux en Aluminium sans plomb avec finition supérieure colorée anodisée. Poteaux GreenLine (conception Verte TexMade) conçus à partir de PolyÉthylène et déchets textiles recyclés à 100 % post-consommation.



Polycarbonate de haute qualité d'une épaisseur de 8 mm. Les impressions graphiques sont ajoutées par un processus d'impression multicouche unique où la couche interne est l'image et la couche transparente externe sert de protection. Le panneau PC et la laque à base d'eau sont stabilisés aux UV pour éviter la décoloration.

Référence PCM203-0601

## Installation

Temps total d'installation	1,6
Volume d'excavation	0,28 m <sup>3</sup>
Volume de béton	0,00 m <sup>3</sup>
Profondeur ancrage	60 cm
Poids d'expédition	40 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓ A cheviller ✓

## Garantie

Panneaux Polycarbonate	10 ans
Poteau	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans

# Données sur le développement durable

PCM203




Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM203-0650	77,80	2,17	71,10
PCM203-0601	108,50	3,99	39,50

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



Verification of CO<sub>2</sub> calculation of:  
Park



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000

