


Mini Spacenet - bredt


CRP301001



KOMPANI
Let's play



Mini Spacenet er en hoppende, transparent lekestruktur som oppmuntrer barn til å klatre til topps. Mestringsfølelsen etter å ha klatret til topps er fenomenal, og tiltrekker seg barn igjen og igjen som prøver forskjellige ruter hver gang på en morsom, men utfordrende måte. Mini Spacenet trener spesielt motorikken: Smidighet, balanse og koordinasjon. De

viktigste muskelgruppene brukes når barna klatrer, blant annet armene som skyver og trekker, beina som skyver og kjernemuskulaturen som sørger for stabilitet.

| Produktinformasjon | |
|--------------------|---|
| Produktnummer | CRP301001-1101 |
| Mål LxBxH | 602x602x397 cm |
| Aldersgruppe | 3+ |
| Antall brukere | 20 |
| Fargevalg |  |



Mini Spacenet - bredt



CRP301001



Mast

Fysisk: den litt svaiende masten stimulerer barnas muskler og motoriske ferdigheter når de holder fast og klatrer i nettet.


Sosioemosjonell: barn utvikler mot og selvregulering når de klatrer høyt. Dette påvirker selvtilliten deres positivt.



Store masker

Fysisk: de store maskene gjør det mulig å klatre og krype, støtter kroppsforståelse, krysskoordinering og romlig bevissthet. Å klatre her krever muskelstyrke, å skyve og trekke armer for å komme oppover.


Sosioemosjonell: la flere barn sitte sammen og dele plass.



Høyeste trinn

Fysisk: romlig bevissthet blir støttet, armmuskler trenes når man holder godt fast.


Sosioemosjonell: barn utvikler mot, selvtillit, omtanke for andre og tur-taking, alle viktige livsferdigheter.



Hoppende nettmasker


Fysisk: smidighet, balanse og koordinering samt romlig bevissthet utvikles når man hopper, klatrer og sitter i nettet. Barn bruker muskler i armer, bein og kjerne, og bygger beintetthet når de hopper ned.

Sosioemosjonell: appellerer til empati og samarbeid. **Kognitiv:** fysisk hukommelse, logisk tenkning, konsentrasjon.



Åpenhet

Sosioemosjonell: åpenheten muliggjøre samarbeid og kommunikasjon, alle viktige livsferdigheter for barn å lære.



Solid, lavere trinn

Fysisk: spretten i det nedre trinnet støtter balanse og koordinasjon, samt styrker beintettheten når man hopper ned. Å henge i armene trener rygg- og overkroppsmuskler, og gir en god holning. Dette er en økende bekymring for barn på grunn av stillesittende livsstil. **Sosioemosjonell:** fin møteplass for sosialt samvær.

Mini Spacenet - bredt

CRP301001

KOMPAN
Let's play




Tau av UV-stabiliserte PES-tau med innvendig stålkabelarmering. Polyestergarnet er laget av +95 % gjenbruksmaterialer og smeltes induktivt på hver enkelt streng. Tauene er svært motstandsdyktige mot slitasje og hærverk, og kan erstattes på stedet hvis det er nødvendig.



Corocord 'S' klemmer brukes som forbindelser i våre Corocord-produkter. 8mm rustfrie stålstenger med avrundede kanter presses rundt tauene med en spesiell hydraulisk presse, noe som gjør dem til det ideelle bindingspunktet: trygt, holdbart og hærversresistent.



Corocord-membranet består av et friksjonssikkert gummiert materiale av høy kvalitet med god UV-motstand. Testet og i samsvar med REACH-kravene mtp. PAH. Innebygd er en firelags armering laget av vevd polyester. Pansringen og de overflatelagene resulterer i en total tykkelse på 7,5 mm.



Med seks predefinerte fargekonsepter og en rekke tilleggsalternativer kan du skape skreddersydde Spacenets™-strukturer. En ny plattform gjør det mulig å koble sammen med våre andre populære produktkategorier, som MOMENTS™, ELEMENTS™ og Robinia.



I midten av nettet er masten, laget av høykvalitets, sømløst stål. Mastens struktur som svingende støtte er statisk gunstig og utjevner svingningene i nettet. Mastene er varmgalvanisert som standard, med designalternativet for ytterligere pulverlakkering.



For installasjoner som bruker gummibelegg må spennbeskyttere bestilles separat.

Produktnummer CRP301001-1101

Monteringsinformasjon

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Maksimal fallhøyde | 98 cm |
| Sikkerhetssone | 64,8 m ² |
| Total monterings tid | 11,9 |
| Utgraving | 5,10 m ³ |
| Betong | 3,25 m ³ |
| Forankringsdybde (standard) | 110 cm |
| Forsendingsvekt | 453 kg |
| Forankring | In-ground ✓ |


Garanti

| | |
|------------------------|----------|
| Corocord tau | 10 år |
| Membran | 2 år |
| S-Klemmer | 10 år |
| Garantert reservedeler | 10 år |
| Varmgalvanisert stål | Livstids |

EN
1176
compliant

Grønn data

CRP301001



| Krybbe til port A1-A3 | Totalt CO ₂ -utslipp | CO ₂ -ekvivalent per kg | Resirkuler te materialer |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | kg CO ₂ -ekvivalent | kg CO ₂ -ekvivalent/kg | % |
| CRP301001-1101 | 995,05 | 3,09 | 54,27 |

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Mini Spacenet - bredt

CRP301001

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetszone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)