



Product Service

CERTIFICAT

N° Z2 053696 3961 Rev. 00

Titulaire du certificat: KOMPAN A/SC.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DENMARK**Label de conformité:****Produit:****Carrousel**

Le produit a été testé de façon volontaire et est conforme aux exigences essentielles. La marque de certification représentée ci-dessus peut être apposée sur le produit. Aucune modification de la marque de certification n'est autorisée. En outre le titulaire de la certification n'est pas autorisé à transférer la licence à un tiers. Le certificat est valable jusqu'à la date indiquée, sauf dénonciation préalable. Toutes les exigences applicables des réglementations du groupe TÜV SÜD en matière d'essais, de certification, de validation et de vérification doivent être respectées. Pour plus de détails, voir: www.tuvsud.com/ps-cert

Ceci est une version traduite. En cas de doute, le texte original en Allemand / Anglais fait foi.

Rapport n°: 713356205-17**Valable jusqu'au:** 2030-10-28**Date,** 2025-11-03

(Hanna Maldener)

CERTIFICAT

N° Z2 053696 3961 Rev. 00

Modèle(s): KPL114, KPL115, M19101, PCM151,
PCM152, PCM153, PCM157

Parameters:

KPL114 :

Carrousel avec plate-forme fermée, bancs,
barrière latérale et roue centrale.
Plancher en tôle d'aluminium.
Tubes du cadre supérieur de Ø33,7 mm.
Bancs : 19 mm HDPE.
Diamètre du carrousel : 1,55 m.

KPL115 :

Carrousel avec plate-forme fermée et poignées montées en rayons.
Plancher en tôle d'aluminium profilée.
Tubes du cadre supérieur Ø 33,7 mm.
Diamètre du carrousel : Ø 1,54 m. Distance au sol 40 cm.
Hauteur du cadre supérieur à la plate-forme 36 cm.

M19101 : Base rotative avec barre d'appui latérale courbée.

Plaque de base (conçue comme un trèfle)
Ø 40 cm, hauteur au-dessus du sol 19 cm,
hauteur totale 94 cm.

PCM151 :

poteau central en acier galvanisé de 159 x 4 mm
Anneau supérieur Ø 30 x 2 mm en tube d'acier avec renforts,
galvanisé et revêtu de poudre.
Rotation soutenue par des roulements à billes.

PCM152, PCM153 :

3 sièges - combinaison optionnelle de sièges pour bébés et de sièges à ceinture
poteau central en acier Ø159 x 4 mm galvanisé et revêtu de poudre.
Cadre supérieur en acier Ø76 x 3,6 mm galvanisé et revêtu de poudre.
Soutenu par des roulements à billes.

PCM157 :

Manège avec cadre et banc en acier inoxydable.
Diamètre du carrousel : Ø2,09 m.
Cadre en acier inoxydable Ø42,3 mm.

Révision suivant:

DIN EN 1176-1:2024
DIN EN 1176-5:2019
EN 1176-1:2017/A1:2023
EN 1176-5:2019