



Product Service

CERTIFICADO

Nº. Z2 053696 3889 Rev. 00

Titular del certificado: KOMPAN A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DENMARK

**Marcas de
certificación:****Producto: Construcción de juegos combinados**

El producto se basa en el cumplimiento voluntario de los requisitos básicos y puede ser etiquetado con las marcas de certificación mencionadas anteriormente. No se permite ningún cambio en la representación de las marcas de certificación. La transferencia de un certificado por el titular del certificado a terceros no está permitida. El certificado es válido hasta la fecha especificada, a menos que se rescinda antes. Deben cumplirse todos los requisitos aplicables del Reglamento de Ensayos, Certificación, Validación y Verificación del Grupo TÜV SÜD.

Consulte para detalles: www.tuvsud.com/ps-cert

Traducción del texto original en alemán / inglés.

Nº. informe: 713356205-12

Válido hasta: 2030-07-08

Fecha, 2025-07-21

(Tobias Hofmann)

CERTIFICADO

Nº. Z2 053696 3889 Rev. 00

Modelo(s):

Series 905 y 906:

PCM110121, PCM110321, PCM110621, PCM110721,
PCM111021, PCM111321, PCM112121, PCM112321,
PCM114121, PCM114521, PCM114621, PCM114721,
PCM210121, PCM210421, PCM210821, PCM210921,
PCM211721, PCM212121, PCM212222, PCM212321,
PCM212621, PCM212821, PCM310221, PCM310921,
PCM311321, PCM311421, PCM410121, PCM410421,
PCM610121

Parámetro:

Series 905 y 906:

Sistema de combinaciones de parque infantil basado en las siguientes partes:

Torres de tres, cuatro y seis lados con pisos a 28, 38, 58, 78, 88, 98, 118, 148, 178, 238 cm.

Anexos: escaleras, plataformas frontales, escaleras, rampas, redes de escalada,

paredes de escalada, túneles de gateo, puentes, barras de bombero, barras deslizantes,

columpios, escaleras aéreas, rodillos superiores, paredes laterales con actividades de

juego o cerradas, techos endiferentes diseños, toboganes y toboganes con una pista

curvada hacia abajo. Postes de acero galvanizado y recubierto en polvo: tubo Ø101x2 mm.

Postes GreenLine TexMade Ø 100 mm de textiles/plásticos reciclados de consumo posterior.

Postes de madera de pino tratada: Ø100 mm: paredes laterales, techos, pisos, escalones,

rampas, paredes de escalada y plataformas: HPL de 10 mm, aluminio de 3 mm,

HDPE de 19 mm, placas Eco Grip de 18 mm, pino tratado completamente cerrado.

Balcón: Conexión de acero galvanizado.

Elementos de tubo como travesaños, pasamanos, barandillas de seguridad, postes de bomberos,

peldaños de escalera, guías de pies, travesaños oscilantes: Ø32x2 mm, Ø38x2 mm,

Ø42,4x3,2 mm, Ø48,3x4 mm, Ø76,1x4,5 mm, Ø101,2, Ø31,7x1,5 mm recubiertos

con tubos de PP de Ø39 mm.

Elementos de red y cuerdas: Ø16 mm alambre de acero recubierto de PP.

Toboganes: acero inoxidable, tobogán de LDPE,

tobogán segmentado de LDPE o tobogán de túnel de PE.

Techo de placas de HDPE de 19 mm o madera de pino tratada.

Examinado según:

DIN EN 1176-1:2024

EN 1176-1:2017/A1:2023

DIN EN 1176-3:2017

EN 1176-3:2017