

Kleine Hängebrücke, 14 m


COR62140

KOMPANI
Let's play

Produktnummer COR621401-1101

Allgemeine Produktinformation


Maße L x B x H	1493x384x417 cm
Empfohlenes Alter	5+
Spielkapazität (Nutzer)	32
Farbauswahl	



14 Meter pures Hüpfvergnügen! Die Kleine Hängebrücke ist eine unmittelbare Attraktion für Kinder jeden Alters, sie ist die wildeste, hüpfendste Laufbahn, die es gibt. Die Kinder springen, rennen und hüpfen immer wieder über die Brücke. Es gibt auch Platz für Pausen, sitzend, stehend oder sogar liegend. Die offenen Seiten ermöglichen das Rein- und


Rausspringen. Abgesehen vom Ausdauertraining wird durch Springen und andere belastende Aktivitäten der Aufbau der Knochen gefördert. Da die Knochen mit der Zeit brüchig werden, sollten Kinder jede Gelegenheit zum Springen und Laufen nutzen. Auf der Kleinen Hängebrücke wird dies spielerisch und mit Spaß gemacht. Die

Hüpfmembran lässt die Kinder dank der stabilen Seilaufhängungen die Bewegungen aller anderen Kinder auf ihr spüren. Dies fördert das Bewusstsein und die Rücksichtnahme auf andere, beides wichtige soziale Fähigkeiten.



Kleine Hängebrücke, 14 m

COR62140



Transparenz

Sozial-Emotional: die Transparenz ermöglicht eine durchgängige Kooperation und Kommunikation, alles wichtige Lebenskompetenzen, die Kinder lernen können.



Trekking Brücke

Physisch: die wackelige Brücke schult Gleichgewicht, Koordination und räumliches Vorstellungsvermögen, wenn die Kinder sie überqueren. **Sozial-Emotional:** rücksichtnahme beim gegenseitigen Überholen. Zusammenspiel und Interaktion mit anderen auf und um der Brücke herum.

Kleine Hängebrücke, 14 m


COR62140



Seile aus UV-stabilisierten PES-Litzen mit innerer Stahlseilverstärkung. Das Polyestergerüst besteht aus +95% Post-Consumer-Materialien und wird induktiv auf jede Litze aufgeschmolzen. Damit sind die Seile besonders beständig gegenüber Abnutzung und Vandalismus und können jederzeit vor Ort ausgetauscht werden.



Die Corocord-S-Klemmen sind universale Verbindungselemente aus rostfreiem Edelstahl mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Klemmen sind abgerundet und das gesamte Bauteil wird mit hydraulischen Spezialwerkzeugen auf das Seil gepresst. Daher können die Klemmen mit herkömmlichen Werkzeugen nicht entfernt werden.



Die Corocord Membranen bestehen aus rutschfestem, gummiertem Material in Förderband-Qualität, das eine exzellente UV-Beständigkeit aufweist. Die geprüfte Konformität mit den REACH-Anforderungen für PAK ist gegeben. In die Membranen ist eine vierlagige Armierung aus gewebtem Polyester eingebettet. Die Armierung und die doppelte Oberflächenschicht ergeben eine Gesamtstärke von 7,5 mm.



Die Stahlstruktur ist vollständig feuerverzinkt und bleifrei. Die Verzinkung sorgt für eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in allen Außenumgebungen und macht diese wartungsarm.



Die Corocord-Seilspielgeräte können je nach Kundenwunsch angepasst werden und sind in acht verschiedenen Seilfarben erhältlich. Die Auswahl reicht vom schlichten, ausdrucksstarken Schwarz über natürliche, gedeckte Grüntöne bis hin zu einer Palette aus auffälligen Signalfarben.

Produktnummer COR621401-1101

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	100 cm
Fläche des Fallraums	72,8 m ²
Gesamt-Montagezeit	18,9
Erforderlicher Erdaushub	8,28 m ³
Betonbedarf	5,40 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	120 cm
Versandgewicht	888 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓


Garantie-Information

Verzinkter Stahl	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



Umweltdaten

COR62140



Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
COR621401-1101	2.596,06	3,25
		37,24

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE

www.bureauveritas.dk

+45 7731 1000




Kleine Hängebrücke, 14 m


COR62140

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



COR621401
*100cm
**417cm
***72.8m²



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)