

# Aidat

FSW211

**KOMPAN**  
Let's play



Tuotenumero FSW21100-0900

## Tuotetiedot

Mitat PxLxK	164x651x57 cm
Ikäryhmä	13+
Leikkikapasiteetti	5
Värvaihtoehdot	



Lisää KOMPAN Fit -sovelluksessa

Viisi aitaa muodostavat esteen, jonka pystyy suorittamaan muutamain eri keinoin. Jos itsensä liikaaminen ei ole ongelma voidaan niiden alta ryömiä, mutta ne voidaan myös ylittää kävellen tai juosten. Yksittäistä aitaa voidaan myös käyttää mm. punnertamiseen.



# Aidat

FSW211



Tolpat on valmistettu Ø101,6 x 2 mm esisinkitystä hiiliteräksestä ja jauhemaalattu, mikä antaa loistavan suojan kaikissa olosuhteissa.



Liitososat on tehty erityisesti raskaaseen ulkokäyttöön tarkoitetusta painealletusta alumiinista. Liitososissa käytetyt ruuvit on tehty ruostumattomasta teräksestä ja suojattu sinkkialuslevyillä.



Kuntoiluun tarkoitetut tangot on tehty kuumasinkitystä teräksestä (Ø 48 mm). Sopivan halkaisijan ansiosta tangosta saa hyvän tuen punnerrusten tai tangon päällä seisten tehtävien harjoitusten aikana.

Tuotenumero FSW21100-0900	
Asennustiedot	
Putoamiskorkeus enintään	40 cm
Turva-alue	41,0 m <sup>2</sup>
Asennusaika	4,4
Kaivanto	0,28 m <sup>3</sup>
Betonivalu	0,20 m <sup>3</sup>
Perustuksen syvyys (vakio)	90 cm
Lähetysten paino	174 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓
Takuutiedot	
Liittimet	10 vuotta
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Tolppa	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kaikki KOMPANin kuntoilutuotteet täyttävät ulkokuntoiluvälineitä koskevien ASTM F3101- ja EN16630-standardien vaatimukset. Kuormitustestit suoritetaan staattisena testinä lisäämällä dynaamisia tekijöitä ja turvallisuustekijöitä määritettyyn 78 kg:n käyttäjäkohtaiseen painoon. Yhdelle käyttäjälle tarkoitettua tuotetta kuormitetaan 420 kg:lla.



Polyamidista (PA6) tehdyssä infokyltissä on välineessä tehtävän liikkeen kuva sekä QR-koodi. QR-koodin skannaamalla näkee animaation välineessä tehtävästä liikkeestä ja voi ladata KOMPAN sport & fitness -sovelluksen, josta näkee paljon erilaisia harjoituksia.




Kunkin aidan korkeus on 50 cm. Aidat sijoitetaan 150 cm:n päähän toisistaan, jotta niissä voi tehdä erilaisia harjoituksia.



# Kestävän kehityksen data

FSW211



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>FSW21100-0900</b>	215,98	1,97	68,07

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000



Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



FSW21100  
\*40cm  
\*\*57cm  
\*\*\*41m<sup>2</sup>



FSW21100

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)