

Agora Picknick Rückenlehnen-Modul - Holz

PAR4090



Produktnummer PAR4090-0021	
Allgemeine Produktinformation	
Maße L x B x H	200x40x40 cm
Empfohlenes Alter	-
Kapazität (Nutzer)	-
Farbauswahl	



INKLUSIVE DESIGN STANDARDS
AGORA wurde nach den neuesten inklusiven Design-Richtlinien für Außeneinrichtungen entwickelt, ohne dabei die Designqualität zu beeinträchtigen.
KOMPAN arbeitet dafür, öffentliche Räume für alle attraktiver und zugänglicher zu machen.
FLEXIBLES DESIGN

AGORA bietet ein hohes Maß an Flexibilität in Bezug auf Verankerungs-, Farb- und Materialoptionen, um architektonische Kreativität anzuregen und die standortspezifischen Anforderungen für individuelle Kundenprojekte zu erfüllen.
BESTÄNDIGES DESIGN
AGORA ist in einem beständigen und robusten

Design erhältlich und wird aus Materialien mit geringem Wartungsaufwand hergestellt, um für langlebige Outdoor-Lösungen mit möglichst geringen Gesamtbetriebskosten zu sorgen.

Agora Picknick Rückenlehnen-Modul - Holz

PAR4090



Die Holzelemente werden aus Eschenholz aus nachhaltigen europäischen Quellen hergestellt. Das Eschenholz ist thermisch behandelt gemäß CEN/TS 15679, Dauerhaftigkeitsklasse 2 gemäß EN350-2.



Die Holzelemente werden aus Kiefernholz aus nachhaltigen europäischen Quellen hergestellt. Das Holz ist gemäß EN335:2013, Klasse 3 (entspricht NTR Klasse AB) druckimprägniert und FSC®-zertifiziert (FSC® C004450)



Die Stahloberflächen sind innen und außen mit bleifreiem Zink feuerverzinkt. Die Verzinkung hat eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in Außenumgebungen und ist wartungsarm. Lackierte Stahlbestandteile werden vor der Pulverbeschichtung feuerverzinkt.



Die Pulverbeschichtung erfolgt in zwei Schritten: Leichtes Schleifen und Säubern, Pulverbeschichtung – Dicke 17-120 µm.



Das Agora-Sortiment ist standardmäßig in zwei Holzarten und neun verschiedenen Rahmenfarben erhältlich, die sich an das gewählte Farbschema der Spiel-, Sport- oder Fitnessanlage anpassen.



Die standardmäßig erhältlichen Bänke und Tische können mit Rückenlehnen, Armlehnen, Tischen usw. erweitert und zu individuellen Lösungen für den jeweiligen Standort miteinander verbunden werden.

Produktnummer PAR4090-0021	
Montage-Information	
Gesamt-Montagezeit	0,3
Erforderlicher Erdaushub (circa)	0,00 m³
Betonbedarf (circa)	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	22 kg
Verankerungsoptionen	
Garantie-Information	
Eschenholz	10 Jahre
Verzinkter Stahl	Lebenslang
Oberste Lackschicht	10 Jahre
Kiefernholz	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



Von der Wiege bis
zum Werkstor („cradle
to gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissio-
nen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materia-
lien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

PAR4090-0021

20,73

1,31

19,33

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of:
Park



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000

