

2 Multisportpfosten mit 10 m-Netz

FRE3030



Produktnummer FRE3030-3417

Allgemeine Produktinformation

Maße L x B x H	0x0x261 cm
Empfohlenes Alter	3+
Kapazität (Nutzer)	-
Farbauswahl	●




Das freistehende Multisportnetz kann von den Kindern für unterschiedlichste Spiele verwendet werden, wie z.B. Tennis, Badminton oder Volleyball.


Bestehend aus 2 Pfosten mit 10m Netz.
Feuerverzinkt oder pulverbeschichtet in den Farben Blau oder Grün erhältlich.

2 Multisportpfosten mit 10 m-Netz

FRE3030



Die Netze und Seile bestehen aus starkem UV-beständigem PA mit innerer Seilverstärkung. Die Seile sind induktionsbehandelt, um die Verbindung zwischen Stahl und Seil zu stärken und für eine hohe Verschleissfestigkeit des Seils zu sorgen.



Das Netz wird mit Seilklemmen (DIN741) an der Oberseite mit einem 3 mm dicken Stahlseil befestigt, das mit einem 1 mm dicken grünen Mantel versehen ist. Die Kabelenden werden mit einem Aluminium-Talorit verschlossen, wodurch eine Befestigungsschleife mit einem Durchmesser von 10 mm entsteht.



All steel components are manufactured from carbon steel, welding's according EN ISO 5817 & Hot dip galvanised (HDG) according to ISO1461. This process ensures good protection in all circumstances.



Die Pfostenoberteile sind aus thermoplastischem Gummi (TPV) mit einer Stahleinlage geformt. TPV ist sehr widerstandsfähig gegen Abnutzung und Verschleiss, und die Stahleinlage sorgt für eine hohe Dauerhaftigkeit.

Produktnummer FRE3030-3417

Montage-Information


Max. freie Fallhöhe	0 cm
Fläche des Fallraums	0,0 m ²
Gesamt-Montagezeit	0,9
Erforderlicher Erdaushub	0,22 m ³
Betonbedarf	0,22 m ³
Fundamenttiefe (Standard)	70 cm
Versandgewicht	62 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓

Garantie-Information

Feuerverzinkter Pfosten	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre

Umweltdaten

FRE3030



Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien	
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%	
FRE3030-3417	147,71	2,56	46,59

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of:
Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




2 Multisportpfosten mit 10 m-Netz

FRE3030

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)