



Product Service

CERTIFICAT

N° Z2 053696 3886 Rev. 00

Titulaire du certificat: KOMPAN A/SC.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DENMARK**Label de conformité:****Produit: Installations de jeu combinées**

Le produit a été testé de façon volontaire et est conforme aux exigences essentielles. La marque de certification représentée ci-dessus peut être apposée sur le produit. Aucune modification de la marque de certification n'est autorisée. En outre le titulaire de la certification n'est pas autorisé à transférer la licence à un tiers. Le certificat est valable jusqu'à la date indiquée, sauf dénonciation préalable. Toutes les exigences applicables des réglementations du groupe TÜV SÜD en matière d'essais, de certification, de validation et de vérification doivent être respectées. Pour plus de détails, voir: www.tuvsud.com/ps-cert

Ceci est une version traduite. En cas de doute, le texte original en Allemand / Anglais fait foi.

Rapport n°: 713356205-11**Valable jusqu'au:** 2030-07-08**Date,** 2025-07-21

(Tobias Hofmann)

CERTIFICAT

N° Z2 053696 3886 Rev. 00

Modèle(s):

Séries 901 et 906:

PCM100121, PCM100221, PCM100321, PCM100421,
PCM100832, PCM100931, PCM103031, PCM103721,
PCM103931, PCM104031, PCM104131, PCM104321,
PCM104421, PCM104521, PCM200121, PCM200221,
PCM200321, PCM200432, PCM201921, PCM202021,
PCM202621, PCM300121, PCM301131, PCM301221,
PCM301332, PCM400121

Paramètres:

Séries 901 et 906:

Système combiné basé sur les composants suivants:

Poteaux en acier pré-galvanisé et thermolaqué de Ø101,6 mm

alternative Ø100 mm en bois de pin imprégné.

Poteaux Green Line Tex en plastique/textile de Ø100 mm.

Panneau latéral en PEHD de 19 mm complètement fermé,
avec des ouvertures de différentes formes, avec des tables, des bancs,
des activités de jeu en mouvement ou des tubes de musique.

Eléments tubulaires tels que barres transversales, échelles tubulaires, poteaux de pompier et
activités d'escalade en Ø38 mm et Ø48,3 mm.

Les ponts sont en PP moulé.

Toit en plaques PEHD de 19 mm.

Les marches et les rampes sont en plaques Eco-grip de 18 mm.

Remplissage en plaques d'acier de 2,5 mm ou en PEHD de 19 mm.

Filet et cordes d'escalade en câbles d'acier Ø16 mm recouverts de PP.

Toboggans en PEBD ou en acier inoxydable.

Hauteurs de plancher 28, 58, 88, 118, 148 et 178 cm.

Hauteur du filet et des activités d'escalade jusqu'à 224 cm.

Révision suivant:

DIN EN 1176-1:2024

EN 1176-1:2017/A1:2023

DIN EN 1176-3:2017

EN 1176-3:2017