

Filet Octa A Quatre Mâts + Filet




COR10310

KOMPAN
Let's play

Référence COR103101-1101

Informations générales

Dimensions LxPxH	1263x1117x385 cm
Age minimum	3+
Capacité idéale (utilisateurs)	103
Options de couleurs	



L'incroyable filet Octa à Quatre Mâts offre tellement d'opportunités de jeu de haut en bas. La structure offrira des heures d'activité physique et sociale qui contribueront toutes à bâtir un mode de vie sain. Les caractéristiques soigneusement conçues soutiennent le développement de l'agilité, de l'équilibre et de la coordination ainsi que la conscience spatiale

lors du rebond, de l'escalade et de la position assise dans les filets. Ces habiletés motrices sont fondamentales pour les compétences de vie telles que la gestion du trafic en toute sécurité. La conception soignée des filets est adaptée à la taille des enfants de ce groupe d'âge, maximisant ainsi la valeur ludique. Les membranes de saut intégrées offrent une

variété encore plus amusante. En plus des avantages physiques, c'est un espace social incroyablement agréable. Il attirera les enfants et leurs parents, créant un espace de divertissement familial sain et un point de fierté pour les communautés.


Filet Octa A Quatre Mâts + Filet

COR10310



Echelons les plus élevés

Physique: la conscience spatiale éveillée, muscles du haut du corps développés. **Socio-émotionnel:** les enfants développent du courage, de la confiance en soi, de la considération et de l'autonomie.



Le pont de l'aiguille

Physique: sens de l'équilibre et entraînement de la coordination croisée. **Socio-émotionnel:** stimule patience et entraide lors de l'ascension.



Membrane circulaire centrale

Physique: le saut entraîne l'équilibre, le rythme et la conscience spatiale, toutes des habiletés motrices importantes pour la stabilité, la force et la confiance. **Socio-émotionnel:** le filet horizontal et la membrane en caoutchouc au milieu invitent à la détente et au contact social.




Mât

Physique: le mât légèrement oscillant stimule les muscles et la motricité en montant sur le filet. **Socio-émotionnel:** les enfants développent du courage et de la confiance en prenant de la hauteur.




Filets rebondissants

Physique: l'équilibre et la coordination et la conscience spatiale sont nécessaires. Les enfants utilisent la force musculaire du corps et renforcent la densité osseuse lorsqu'ils sautent. **Socio-émotionnel:** empathie et coopération sur le filet instable. **Cognitive:** mémoire physique, pensée logique, concentration.



Echelons inférieurs robustes

Physique: équilibre, coordination développés. Densité osseuse renforcée lors des sauts. Muscles entraînés avec la suspension des bras, favorisant une bonne posture. Cela est essentiel en raison des modes de vie sédentaires. **Socio-émotionnel:** excellent point de rencontre permettant de se socialiser.



Grandes mailles

Physique: les grandes mailles permettent de grimper et de ramper, favorisant la proprioception, la coordination croisée et la conscience spatiale. Grimper demande de la force musculaire. **Socio-émotionnel:** permettre à plus d'enfants d'être assis ensemble, de partager.

Filet Octa A Quatre Mâts + Filet

COR10310




Les cordes Corocord d'un diamètre de 19 mm ou plus, sont des cordes spéciales de type « Hercules » dotées de torons de six brins d'acier galvanisé. Chaque toron est enveloppé hermétiquement dans du fil PES. Les cordes sont résistantes à l'usure et au vandalisme et peuvent être remplacées sur place si nécessaire.



Les crochets en « S » de Corocord sont universellement utilisés dans les produits Corocord. Les tiges en acier inoxydable de 8 mm avec bords arrondis sont pressées autour des cordes avec une pince hydraulique spéciale, ce qui en fait le connecteur idéal : sûr, durable et anti-vandalisme, tout en permettant le mouvement typique des structures ludiques à cordes.




Les cosses en aluminium sont dotées d'extrémités arrondies. La conception globale de la structure vise à réduire au minimum les pièces métalliques dans le filet afin d'offrir la meilleure expérience d'escalade possible sur les cordes.



Les membranes Corocord sont constituées d'un matériau caoutchouc résistant au frottement, de qualité équivalente aux tapis roulant et possédant une excellente résistance aux UV. Testé et conforme aux exigences du règlement REACH en matière de HAP. Une armature à quatre couches en polyester tissé est intégrée. L'épaisseur total de la membrane est de 7,5 mm.



La structure est en acier galvanisé à chaud sur les faces intérieures et extérieures avec du zinc sans plomb. La galvanisation présente une excellente résistance à la corrosion en milieu extérieur et ne nécessite aucun entretien.



Pour les installations utilisant un revêtement en caoutchouc, les protecteurs de tendeur doivent être commandés séparément.

Référence COR103101-1101

Installation

Hauteur de Chute Max.	150 cm
Zone de sécurité	167,9 m ²
Temps total d'installation	35,9
Volume d'excavation	29,02 m ³
Volume de béton	18,50 m ³
Profondeur ancrage	110 cm
Poids d'expédition	1.539 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓


Garantie

Corde Corocord	10 ans
Membrane	2 ans
Crochet en S	10 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans
Poteau acier galvanisé à chaud	Garanti à vie



Données sur le développement durable

COR10310



Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR103101-1101	4.025,17	3,07	50,93

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of:
Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Filet Octa A Quatre Mâts + Filet

COR10310

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale



[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)