



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 053696 3889 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:**KOMPAN A/S**

C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DÄNEMARK

Prüfzeichen:**Produkt:****Kombinations-Spielanlagen**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.:

713356205-12

Gültig bis:

2030-07-08

Datum, 2025-07-21

(Tobias Hofmann)

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 053696 3889 Rev. 00

Modell(e):

Serien 905 und 906:

PCM110121, PCM110321, PCM110621, PCM110721,
PCM111021, PCM111321, PCM112121, PCM112321,
PCM114121, PCM114521, PCM114621, PCM114721,
PCM210121, PCM210421, PCM210821, PCM210921,
PCM211721, PCM212121, PCM212222, PCM212321,
PCM212621, PCM212821, PCM310221, PCM310921,
PCM311321, PCM311421, PCM410121, PCM410421,
PCM610121

Parameter:

Serien 905 und 906:

Spielplatzkombinationssystem basierend auf den folgenden Teilen:

Drei-, vier- und sechsseitige Türme mit Böden in 28, 38, 58, 78, 88, 98, 118, 148, 178, 238 cm.

Anbauten: Treppen, Vorderböden, Leitern, Rampen, Kletternetze, Kletterwände,

Krabbeltunnel, Brücken, Feuerwehrstangen, Rutschstangen, Schaukeln, Überkopfleitern,

Überkopffrollen, Seitenwände mit Spielaktivitäten oder geschlossen, Dächer in

verschiedenen Designs, Rutschen und Rutsche mit einer nach unten gebogenen Bahn.

Stahlpfosten vorverzinkt und pulverbeschichtet: Ø101x2 mm Rohr.

GreenLine TexMade-Pfosten Ø 100 mm aus Post-Consumer recyceltem Textil/Plastik.

Holzpfohlen aus imprägniertem Kiefernholz: Ø100 mm: Seitenwände, Dächer, Böden, Stufen,

Rampen, Kletterwände und Plattformen: 10 mm HPL, 3 mm Aluminium, 19 mm HDPE,

18 mm Eco Grip Platten, imprägnierte Kiefernholz vollständig geschlossen.

Balkon: Verzinkte Stahlverbindung.

Rohr-Elemente wie Querstangen, Handlauf, Absturzsicherungen, Feuerwehrstangen,

Leitersprossen, Sohlenführung, Schwingquerstangen: Ø32x2 mm, Ø38x2 mm, Ø42,4x3,2 mm,

Ø48,3x4 mm, Ø76,1x4,5 mm, Ø101,2, Ø31,7x1,5 mm ummantelt mit Ø39 mm PP-Rohren.

Netz- und Seilelemente: Ø16 mm PP-ummantelt Stahldraht.

Rutschen: Edelstahl, LDPE-Rutsche, LDPE-Segmentrutsche oder PE-Tunnelrutsche.

Dach aus 19 mm HDPE-Platten oder imprägniertem Kiefernholz.

Geprüft nach:

DIN EN 1176-1:2024

EN 1176-1:2017/A1:2023

DIN EN 1176-3:2017

EN 1176-3:2017