

Agora soffa förlängningsmodul

PAR4053

KOMPAN
Let's play



Artikelnr. PAR4053-0621

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 187x52x87 cm

Åldersgrupp

Kapacitet (användare)

3

Färgalternativ



AGORA Soffa Förlängningsmodul är en del av det prisbelönta möbelsortimentet från KOMPAN. AGORA är utvecklat enligt de senaste inkluderande designprinciperna för utomhusinredning utan att kompromissa designkvaliteten. AGORA erbjuder en hög grad av flexibilitet när det gäller förankring, färg och materialalternativ. Den nya designen inspirerar

arkitekter och gör utomhusområden mer attraktiva och tillgängliga för alla. AGORA-sortimentet med sin hållbara och robusta design tillverkas med material med lågt underhåll för att säkerställa långvariga utomhuslösningar med lägsta möjliga totala ägandekostnad.



Agora soffa förlängningsmodul

PAR4053



Skivorna är tillverkade av askträ från hållbara europeiska källor. Askträet är termobehandlat enligt CEN/TS 15679, hållbarhetsklass 2 enligt EN350-2.



Skivorna är tillverkade av furu från hållbara europeiska källor. Träet är tryckimpregnerat enligt EN335:2013, klass 3 (motsvarar NTR klass AB). På begäran kan det levereras som FSC®-certifierat (FSC® C004450).



Stålytorna är varmförzinkad stål, blyfri zink, på insidan och utsidan. Galvaniseringen har utmärkt motstånd mot rost i utomhusmiljöer och kräver lite underhåll. Målade stål komponenter är varmförzinkade först och sedan pulverlackade.



Pulverlackerad yta ovanpå galvanisering bearbetas i två steg: Lätt slipning och rengöring, pulverlackering - tjocklek 70-120 µm.



Agora-sortimentet finns som standard i 2 träslag och 9 olika ramfärger för att matcha det valda färgschemat på lek-, sport- eller träningsplatsen.



KOMPAN parkmöbler finns för ytmontering eller nedgrävning. Ytmontering sker genom förankring i basskikt medan nedgrävning kan göras antingen direkt i mark eller med extra varmförzinkade stålfästen.

Artikelnr. PAR4053-0621	
Installationsinformation	
Total installationstid	1,3
Grävdjup (volym)	0,10 m³
Betong (volym)	0,06 m³
Stolpdjup (standard)	60 cm
Fraktvikt	44 kg
Förankring	Ytmontering ✓
	Nedgrävning ✓
Information om garanti	
Askträ	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Färgad ytbeläggning	10 år
Tallträ	10 år
Reservdelar garanterade	10 år

Hållbarhetsdata

PAR4053



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PAR4053-0621	30,14	0,96	16,65

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Park



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000

