



CERTIFICAT

N° Z2 053696 4152 Rev. 00

Titulaire du certificat: **KOMPAN A/S**

C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DENMARK

Label de conformité:



Produit: **Installations de jeu combinées**

Le produit a été testé de façon volontaire et est conforme aux exigences essentielles. La marque de certification représentée ci-dessus peut être apposée sur le produit. Aucune modification de la marque de certification n'est autorisée. En outre le titulaire de la certification n'est pas autorisé à transférer la licence à un tiers. Le certificat est valable jusqu'à la date indiquée, sauf dénonciation préalable. Toutes les exigences applicables des réglementations du groupe TÜV SÜD en matière d'essais, de certification, de validation et de vérification doivent être respectées. Pour plus de détails, voir: www.tuvsud.com/ps-cert

Ceci est une version traduite. En cas de doute, le texte original en Allemand / Anglais fait foi.

Rapport n°: 713393293-14

Valable jusqu'au: 2031-06-02

Date, 2026-06-05

(Tobias Hofmann)



CERTIFICAT

N° Z2 053696 4152 Rev. 00

Modèle(s): PCW110121, PCW110321, PCW110721, PCW111021,
PCW114121, PCW210421, PCW210821, PCW212121,
PCW212321, PCW310221, PCW310921, PCW410421

Paramètres:

Système de jeux modulaires composé des éléments suivants:

Tours à trois, quatre et six côtés avec des étages de

28, 38, 58, 78, 88, 98, 118, 148, 178 et 238 cm.

Accessoires: escaliers, planchers avant, échelles, rampes, filets d'escalade, murs d'escalade, tunnels de rampement, ponts, poteaux de pompiers, poteaux de glisse, balançoires, échelles aériennes, roues aériennes, panneaux latéraux avec activités ludiques ou fermés, toits de différents modèles, toboggans et glissades avec piste incurvée vers le bas.

Poteaux en acier pré-galvanisés et thermolaqués: tube Ø101x2 mm.

Panneaux latéraux, toits, planchers, marches, rampes, murs d'escalade et plates-formes:

HPL 10 mm, aluminium 3 mm, HDPE 19 mm, plaques Eco Grip 18 mm,

bois de pin imprégné entièrement fermé.

Éléments tubulaires tels que traverses, mains courantes, garde-corps, poteaux de pompier,

marches d'échelle, glissière, barre de balançoire: Ø32x2 mm, Ø38x2 mm, Ø42,4x3,2 mm,

Ø48,3x4 mm, Ø76,1x4,5 mm, Ø101,2 mm, Ø31,7x1,5 mm recouverts de tubes en PP de Ø39 mm.

Éléments en filet et en corde: câble en acier recouvert de PP de Ø16 mm.

Toboggans: acier inoxydable, toboggan en LDPE, toboggan segmenté

en LDPE ou toboggan tunnel en PE.

Toit en plaques de HDPE de 19 mm ou en bois de pin imprégné.

Révision suivant:

DIN EN 1176-1:2024

EN 1176-1:2017/A1:2023

DIN EN 1176-2:2020

EN 1176-2:2017/AC:2019

DIN EN 1176-3:2017

EN 1176-3:2017