


Kuckuck Tunnel

PCM002921-0650

KOMPAN



Produktnummer PCM002921-0650

Allgemeine Produktinformation


Masse L x B x H	87x160x100 cm
Empfohlenes Alter	6m+
Kapazität (Nutzer)	3
Artikelfarbe	



Kuckuck-Spiele sind ein klassischer Spass für kleine Kinder und eine natürliche Lernmöglichkeit. Der Kuckuck-Spieltunnel fördert diese Spiele, die den jüngeren Kindern helfen, Konzepte zu erforschen, die mit der Objektwahrnehmung (Menschen und Objekte bleiben präsent, auch wenn wir sie nicht sehen können) sowie mit der Perspektive und damit,

wie Spass mit Überraschung zusammenhängt zu tun haben. Der Tunnel unterstützt auch die physische Dimension dieser Art von Spiel, indem er zum Durchkrabbeln anregt. Dies hilft, motorische Fähigkeiten wie Koordination und Wahrnehmung zu entwickeln. Die Löcher im Tunnel ermöglichen eine Interaktion mit den Kindern am Boden. Die Struktur unterstützt

auch das dramatische Spiel und die Fantasie und regt die Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten der Kinder an. Viele Spielmöglichkeiten in einer einfachen Struktur.



Kuckuck Tunnel


PCM002921-0650



Tunnel

Physisch: Die Kinder krabbeln durch den Tunnel und entwickeln dabei motorische Fähigkeiten wie Körperkoordination und Körperwahrnehmung im Raum. **Sozial-**

Emotional: sich beim aneinander Vorbeigehen abwechseln.




Kuckuck Tunnel

PCM002921-0650



Wände aus 19 mm CircularHDPE. CircularHDPE ist ein äusserst langlebiges, ressourcenschonendes Material, das nicht nur nach Gebrauch recycelbar ist, sondern auch aus Material besteht, das zu +95 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Lebensmittelverpackungsabfällen hergestellt wird.


Hauptpfosten mit Verankerung aus feuerverzinktem Stahl sind in verschiedenen Materialien erhältlich: aus kesseldruckimprägniertem Kiefernholz; aus Stahl innen und aussen bandverzinkt mit pulverbeschichteter Oberfläche; aus bleifreiem Aluminium mit farbig eloxierter Oberfläche; TexMade Pfosten aus 95% recyceltem PE und Textilabfällen.



Die blaugrünen GreenLine-Versionen sind aus äusserst umweltschonenden Materialien mit geringstmöglichem CO2e-Emissionsfaktor konstruiert, wie z. B. CircularHDPE-Paneele aus +95 % recycelten Post-Consumer-Abfällen aus der maritimen Industrie.

Produktnummer PCM002921-0650		
Montage-Information		
Max. freie Fallhöhe	15 cm	
Fläche des Fallraums	14,2 m²	
Gesamt-Montagezeit	4,1 stunden	
Erforderlicher Erdaushub	0,08 m³	
Betonbedarf	0,00 m³	
Fundamenttiefe (Standard)	60 cm	
Versandgewicht	116 kg	
Verankerungsoptionen	TV	✓
Garantie-Information		
CircularHDPE	Lebenslang	
Pfosten	10 Jahre	
Ersatzteilgarantie	10 Jahre	





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Themed Play Systems", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "MSC542401-3417P" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

PCM002921-0650

297,54

3,23

66,10


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kuckuck Tunnel


PCM002921-0650

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



PCM002921
*15cm
**100cm
***14.2m²



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)