


Klimpiramide - Octa S

COR41421



KOMPAN
Let's play



Item nummer COR414211-1101

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	360x360x385 cm
Leeftijdsgroep	3+
Speelcapaciteit	22
Kleuropties	



Op de klimpiramide Octa S kunnen kinderen genieten van klimavonturen in een speelomgeving die de fysieke ontwikkeling en sociale interactie stimuleert. De kleine klimpiramide is zeer geschikt voor beginnende klimmers. Kinderen worden uitgedaagd om de binnen- en buitenkant van dit prachtige 3D-speeluniversum te ontdekken en leren tijdens de klimtocht hun lichaam op allerlei manieren

te bewegen. Hierdoor gaan ze beter en soepeler bewegen en ontwikkelen ze zelfvertrouwen. De zorgvuldig ontworpen touwconstructie stimuleert de ontwikkeling van fysieke vaardigheden zoals behendigheid, balans en coördinatie. En in het net zitten en klimmen is goed voor de ontwikkeling van ruimtelijk besef. Bij het ontwerp van de netstructuur is rekening gehouden met de

grootte van kinderen in deze leeftijdsgroep. Hierdoor hebben ze zoveel mogelijk plezier, en blijven ze langer doorspelen. Spelen op de piramide stimuleert ook de sociale ontwikkeling van kinderen. Het is een geweldige ruimte om gezellig samen te spelen: door de transparante touwconstructie en bewegende touwen kunnen kinderen elkaar zien en met elkaar praten, en ze kunnen elkaars bewegingen zien en voelen.

Klimpiramide - Octa S

COR41421



Touwen van UV-gestabiliseerde PES-touwstrengen met staaldraadkern. Het polyestergaren is gemaakt van +95% post-consumer materiaal en is inductief op elke streng gesmolten. De touwen zijn zeer slijtvast en vandalismebestendig en kunnen indien nodig ter plaatse worden vervangen.



De S-klemmen van Corocord worden gebruikt als universele aansluitingen in Corocord producten. Ze zijn gemaakt van RVS en hebben een diameter van 8 mm. De uiteinden zijn met een speciale hydraulische pers om de touwen geperst waardoor ze een ideale verbinding krijgen. Ze zijn veilig, duurzaam en vandalismebestendig en hinderen de typische beweging van touwspelconstructies niet.



De aluminium haken van het net zijn dubbel conisch met afgeronde uiteinden en zijn zo klein als de veiligheid toelaat. Het totale ontwerp van het net is erop gericht om de metalen onderdelen in het net tot een absoluut minimum te beperken, zowel in grootte als in aantal, om zo de best mogelijke touwklimervaring te kunnen bieden.



Corocord membranen zijn gemaakt van slijtvast en UV-bestendig rubber van transportbandkwaliteit, versterkt met vier lagen polyester. Corocord producten met wapening en twee oppervlaktelagen hebben een totale dikte van 7,5 mm. Getest en in overeenstemming met de REACH-eisen voor PAK.



In het midden van het net bevindt zich de mast, gemaakt van kwalitatief hoogwaardig naadloos staal. De constructie van de mast als oscillerende ondersteuning is gunstig voor de statische eigenschappen en egaliseert de oscillaties in het net. Hiermee worden de slingerbewegingen van het Spacenet gecompenseerd. De masten worden standaard thermisch verzinkt en kunnen als optie worden voorzien van een poedercoating in een RAL-kleur.




For installations using rubber surfacing the turnbuckle protectors are to be ordered separately.

Item nummer COR414211-1101	
Installatie informatie	
Max. valhoogte	150 cm
Veiligheidszone	65,1 m ²
Totale installatietijd	11,0
Graafwerk (vol.)	13,26 m ³
Benodigd beton	8,44 m ³
Verankeringsdiepte	110 cm
Verzendingsgewicht	481 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓
Garantie informatie	
Corocord Touw	10 jaar
Membraan	2 jaar
S-klemmen	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar
Stalen, thermisch verzinkte staander	Levenslang



Sustainability Data

COR41421



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
COR414211-1101	1.336,83	2,99	51,40

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000




Klimpiramide - Octa S


COR41421

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



COR414211
*150cm
**385cm
***65.1m²



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)