


Four-mast Spacenet, Net & Slide

COR10420



KOMPAN
Let's play



产品编号 COR104201-1201

产品信息概览

长宽高尺寸	2385x1902x580 cm
适用年龄段	5+
容纳人数	178
颜色选择	



Four Mast Octa Net & Bouncing Net 游戏组合从顶部到底部都有很多游戏活动。孩子们会在这里度过数小时，在体能和社交活动乐此不疲，帮助他们建立健康的生活方式。精心设计的游戏功能有助于孩子们在弹跳、攀爬和坐在绳网中时发展敏捷性、平衡性和协调能力以及空间意识。这些运动技能是安全管理交通等生活技能的基础。精心设计的绳网符合此年龄段儿童的体型，最大

限度地提高了游戏价值。弹跳膜可提供更多乐趣。除了对身体有益外，这还是一个非常令人愉快的社交空间。它将吸引儿童和他们的父母，创建一个健康的家庭娱乐空间，成为社区的吸引点。


Four-mast Spacenet, Net & Slide

COR10420



Mast

身体素质 : the slightly swaying mast stimulates children's muscles and motor skills when they hold tight climbing the net. **社交情感** : children develop courage and self-regulation when climbing up high. This positively affects self-confidence.



Sturdy, lower rungs

身体素质 : 下部梯级的硬朗反弹有助于平衡和协调, 跳下时还能增强骨密度。悬挂在手臂上可以训练背部和上身肌肉, 保持良好的姿势。由于久坐不动的生活方式, 这些问题日益受到儿童的关注。 **社交情感** : 是社交的绝佳聚会点。




Highest rungs

身体素质 : spatial awareness is supported, arm muscles when holding tight. **社交情感** : children develop courage, self-confidence, consideration and turn-taking, all important life skills.



Bouncy net meshes

身体素质 : 在网中弹跳、攀爬和坐下时, 孩子们的敏捷性、平衡和协调能力以及空间意识都得到了提高。孩子们在向下跳时, 可以锻炼手臂、腿部和核心部位的肌肉力量, 并增强骨密度。 **社交情感** : 弹跳、摇摆的网培养为他人考虑与合作意识。 **认知能力** : 培养身体记忆、逻辑思维、注意力。



Half sputnik as roof

社交情感 : sheltered bouncy meeting and resting point, stimulating social interaction and consideration of others.



滑梯

身体素质 : 玩滑梯可以培养空间感和平衡感。此外, 在直立向下坐时, 核心肌肉也能得到锻炼。 **社交情感** : 轮流玩耍时可激发同理心。



Membrane

身体素质 : the bouncy membrane develops the sense of balance when the child stands, steps or sits here. A faster way up, due to the extra support of the membrane. **社交情感** : a meeting point for retreat from the rope landscape.

Four-mast Spacenet, Net & Slide

COR10420



直径大于等于 19mm 的 Corocord 绳索是特殊的“大力神”型镀锌六股钢丝。每根丝束都用 PES 纱紧密包裹，然后将其融化到每根独立的丝束上。这些绳索具有很高的耐磨性和防破坏性，可以根据需要在现场更换。



Corocord“S”扣在 Corocord 产品中作为通用连接。用特殊的液压机将带有圆形边缘的 8mm 不锈钢条压在绳索周围，使其成为理想的连接部件。其安全、耐用且防破坏，适用于攀爬网游戏结构中的典型游戏运动。



太空网的主轴承绳索配备了附加的安全功能：如果主连接失效，则安全绳索可防止结构坍塌。



Corocord 软膜使用输送带质量的抗磨橡胶材料制成，具有出色的抗紫线性。经过测试并符合 PAH 的 REACH 要求。内嵌物为聚酯编织物制成的四层铠装。铠装层和两个表面层的总厚度为 7.5 mm。



网的中心是桅杆，由高优质的无缝钢制成。桅杆对于游戏中的摇晃振荡提供支撑并且能保持攀爬网的结构平衡。桅杆使用标准的热镀锌材料，可选粉末涂料工艺。




使用橡胶表面的安装，螺丝扣保护装置需要单独订购。

产品编号 COR104201-1201	
安装信息	
最大跌落高度	200 cm
安全面积	349.0 m ²
安装总时长	59.8
开挖量	21.59 m ³
混凝土使用量	13.70 m ³
标准入地深度	110 cm
运输重量	2,617 kg
固定选项	入地 ✓
质保信息	
Corocord 绳索	10 年
橡胶软膜	2 年
S 扣	10 年
承保零部件	10 年
热镀锌钢柱	终身质保



Sustainability Data

COR10420



从原材料到成品

CO₂ 排放总量

CO₂ 排放量 / 千克

回收的原料

kg CO₂e

kg CO₂e/kg

%

COR104201-1201

6,117.52

3.14

53.30


这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD), 该声明可量化“产品生命周期的环保信息, 并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时, 对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



**Verification of CO₂ calculation of:
Corocord**



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Four-mast Spacenet, Net & Slide

COR10420

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



注意! 基础锚块超出安全区域。参见安装说明

[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)