

Speeltoestel - Townsend met schaduwdoek


PCE111823


KOMPAN
Let's play



Item nummer PCE111823-0901

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	479x466x480 cm
Leeftijdsgroep	4+
Speelcapaciteit	13
Kleuropties	



De Townsend met schaduwdoek is een fantastische speelattractie waar kinderen enorm van genieten. En door de ruime keuze aan speelactiviteiten, raken ze bijna niet uitgespeeld. Het toestel biedt veel klimmogelijkheden voor actieve klimmers, zoals een klimnet en een klimrek, en veel variatie in uitdaging. Dit stimuleert de


ontwikkeling van proprioceptie en bilaterale coördinatievaardigheden. Deze vaardigheden dragen op hun beurt weer bij aan de ontwikkeling van leesvaardigheden. Kinderen kunnen via het klimnet naar boven, en dan op het toestel klimmen. En het net heeft grote mazen, dus ze kunnen er ook heerlijk in zitten om even uit te rusten. Via de glijbaan kunnen

ze weer razendsnel naar beneden glijden. Al dat klimmen en glijden is niet alleen goed voor de fysieke ontwikkeling, maar ook voor de sociaal- emotionele ontwikkeling. Kinderen leren bijvoorbeeld rekening met elkaar te houden, elkaar te helpen en om de beurt te gaan. En doordat ze samen spelen, blijven ze ook langer spelen.



Speeltoestel - Townsend met schaduwdoek

PCE111823



Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.




De ELEMENTS-daken zijn gemaakt van recyclebaar PE gemaakt van 33% post-consumer gerecycled materiaal en hebben een minimale wanddikte van 5mm om een hoge duurzaamheid te garanderen, in alle klimaten wereldwijd. De stalen buizen zijn van binnen en buiten thermisch verzinkt voor een maximale duurzaamheid.




Doeken van commercieel 95 hoge densiteit PE, speciaal geweven voor zonweringstructuren. De schaduwdoeken zijn behandeld met UV-stabilisatoren om een lange levensduur te garanderen. De doeken worden ondersteund door een thermisch verzinkt stalen frame en vastgezet door roestvast stalen onderdelen.



De hoofdstanders zijn gemaakt van hoogwaardig voorverzinkt staal met een gepoedercoate toplaag. De bovenkant van de standers is afgesloten met doppen gemaakt van UV-bestendig nylon (PA6). De grijsgekleurde, gegoten PP vloeren hebben een anti-slip structuur en bestaan voor 75% uit gerecycled post-consumer afval. Alle vloeren worden ondersteund door speciaal ontworpen profielen, gemaakt van koolstofarm aluminium en voorzien van meerdere bevestigingspunten.



De glijbanen zijn verkrijgbaar in gegoten PE gemaakt van 33% gerecycled post-consumer materiaal in verschillende kleuren of in volledig roestvast staal AISI304 met een dikte van 2mm.



De stalen oppervlakken zijn van binnen en buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Het verzinken heeft een uitstekende corrosiebestendigheid in de buitenlucht en vereist weinig onderhoud.

Item nummer PCE111823-0901

Installatie informatie

Max. valhoogte	284 cm
Veiligheidszone	44,3 m ²
Totale installatietijd	17,6
Graafwerk (vol.)	0,94 m ³
Benodigd beton	0,39 m ³
Verankeringsdiepte	90 cm
Verzendingsgewicht	549 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓ Oppervlak ✓

Garantie informatie

EcoCore HDPE	Levenslang
Staander	10 jaar
PP Decks	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar
Schaduwdoek	2 jaar



Sustainability Data

PCE111823



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCE111823-0901	910,95	2,27	57,30

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Speeltoestel - Townsend met schaduwdoek

PCE111823

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)